

# 自救呼吸器 江苏呼吸器 爱易迪逃生呼吸器

产品名称	自救呼吸器 江苏呼吸器 爱易迪逃生呼吸器
公司名称	江苏爱易迪医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区
联系电话	18662191327 18662191327

## 产品详情

### 三、呼吸器使用注意事项

- 1.有呼吸方面疾病的消防员，不可担任需要呼吸器具的工作。
- 2.担任劳动强度较大的工作后，不应立即使用隔绝式呼吸器。
- 3.需要呼吸器的工作，应有两个在一起伴行，长管呼吸器，以彼此照应。
- 4.佩戴者在使用中，应随时观察压力表的指示值，空气呼吸器，根据撤离到安全地点的距离和时间，及时撤离现场，或听到报警器发出报警信号后及时撤离现场。
- 5.一旦进入空气污染区，呼吸器不应取下，直到离开污染区后，同事还应注意不能因能见度有所改善，就认为该区域已无污染，误将呼吸器卸下。
- 6.打开气瓶阀时，为确保供气充足，阀门必须拧开2圈以上，或全部打开。
- 7.气瓶在使用过程中，应避免碰撞、划伤和敲击，江苏呼吸器，避免高温烘烤和高寒冷冻及阳光下暴晒，油漆脱落应及时修补，防止瓶壁生锈。在使用过程中发现有严重腐蚀或损伤时，应立即停止使用，提前检验，合格后方可使用。超高强度钢空气瓶的使用年限为12年。
- 8.气瓶内的空气不能全部用尽，应留下不小于0.05MPa压力的剩余空气。

面罩：为球形全视野面窗，无视觉变形现象，双重防雾技术处理，具有透明度高、耐磨性强、长久防刮擦等特点，5点头网式固定设计5点式收紧设计，佩戴迅速且气密性良好，胶体采用硅胶，无毒、无味、无刺激、对健康无害，气温在零下40°时不会出现僵化、硬化现象。头带能根据佩戴者头部的需要自由调整，罩按照亚洲人脸型设计，适合不同脸型的消防员佩戴，密合框与佩戴者面部密合良好，无压痛感。视窗为大眼窗，总视野保留率 > 79%，双目视野保留率 65%，下方视野 > 35°；镜片的透光率 96%

，吸入气体中的二氧化碳含量（按体积计算）< 0.9%。

正压式消防空气呼吸器（self-contained breathing apparatus）是一种自给开放式消防空气呼吸器，主要适用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿、实验室等处，使消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下安全地进行灭火、抢险救灾和救护工作。

该系列产品配有视野广阔、明亮、气密良好的罩，供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的新型供气阀；选用高强度背板和安全系数较高的高压气瓶；减压阀装置装有残气报警器，在规定的气瓶压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，自救呼吸器，提醒使用人员及时撤离现场。该系列产品在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用；维护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。

自救呼吸器-江苏呼吸器-爱易迪逃生呼吸器由江苏爱易迪医疗器械有限公司提供。“除颤仪,除颤器耗材”选择江苏爱易迪医疗器械有限公司，公司位于：江苏省苏州市相城区，多年来，爱易迪坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。爱易迪期待成为您的长期合作伙伴！