

天津模板批发推荐 福元贸易 天津模板批发

产品名称	天津模板批发推荐 福元贸易 天津模板批发
公司名称	天津市福元贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区杨北木材中心
联系电话	13110003477 13110003477

产品详情

木模板如何施工?这几点要注意

木模板如何施工？

1、保证砼结构和构件各部分形状尺寸及相互位置的准确性。

在侧模上下钉设40×60mm木档统长和40×60mm短木档间距1000mm加，并在短木档外侧支设支撑与基槽壁固定，以满足构件的形状尺寸和位置的准确性。

在侧模内侧用定尺的木档时构件内部尺寸进行固定，天津模板批发厂家，间距1000mm，当基础梁高度超过700mm时，在侧模中间拉设双股铅丝，间距为1000mm，防止胀模。

2、要保证模板的强度和稳定性刚度要求：

在基槽内壁与支撑接触处用模板400×500mm垫设，保证模板有足够的强度。

在基础梁上部用60×80mm木档进行整体固定，保证模板有足够的稳定性。

在侧模板下方钉设木档脚间距1000mm（浇筑后拔除），以保证模板有足够的刚度。

3、要保证构造简单、拆装方便，便于钢筋绑扎与安装和砼的浇筑养护。

4、保证模板的接缝要严密，防止漏浆。

建筑模板具有质量轻、承受重力大、使用瓶装方便、表面光滑、防腐

喷漆、修边包装处理：经过热压处理的建筑模板，会有少许的内层木板材出现错位和边角不规整，采用刻刀将多余的板材进行裁切，并且喷涂防腐漆，防腐漆是保证建筑模板使用寿命和储藏时间的重要因素。建筑模板具有质量轻、承受重力大、使用瓶装方便、表面光滑、防腐等优点特点。木模板，是建筑工程中非常常见的施工工具，它由面板和支撑系统组成，面板是使混凝土成形的部分；支撑系统是稳固面板位置和承受上部荷载的结构部分。模板的质量关系到混凝土工程的质量，关键在于尺寸准确，组装牢固，拼缝严密，装拆方便。应根据结构的形式和特点选用恰当形式的模板，才能取得良好的技术经济效果。大型的和特种工程的模板及支撑系统要进行计算，验算其刚度、强度、稳定性和承受侧压力的能力。

有些新手会认为钢模、铝模的承载力更强，其实不然，传统木模板同样能够轻松承载浇筑施工的压力，以及混凝土的侧压力；并且表层进行了覆膜处理，光滑耐磨性好，可以多次进行重复使用。以上就是建筑木模板的部分优势，天津模板批发推荐，虽然在一些建筑模架工程中，钢模、铝模和塑料模板的使用范围越来越广，天津模板批发，但是在未来很长的一段时间内，天津模板批发哪里有，木制建筑模板还会在模板市场上独领，木制建筑模板厂家所能做的，无非是进行产品质量的把控，钻研木制模板加工制作技术，提高模板的使用次数。只有把产品做到好，企业才能有更好的前景，工地才会更加节省成本。

天津模板批发推荐-福元贸易-天津模板批发由天津市福元贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市福元贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!