

天津自吸泵 ZW自吸排污泵 耐酸碱自吸泵

产品名称	天津自吸泵 ZW自吸排污泵 耐酸碱自吸泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

CYZ-A自吸式离心油泵说明： CYZ-A型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的新型泵类产品，该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品，并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等，分别输送汽 - 油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水，介质温度-20 -80 ，如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。

自吸泵种有清水自吸泵、无堵塞自吸排污泵、不锈钢耐腐蚀自吸泵、增强聚 - 丙 - 烯自吸泵、无密封自控自吸泵、氟塑料合金自吸泵。ZW自吸排污泵环境温度 50oC，耐酸碱自吸泵，介质温度 80oC特殊要求可达200oC；介质PH值铸铁材质为6-9，不锈钢为2-13；介质重量不超过1240KG/M3；自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米，塑料耐腐蚀自吸泵，吸入管长度为 10米；通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%，纤维长度为泵口径的5倍。

ZX自吸排污泵的拆装顺序：a. 拆下电动机或脱出联轴器。b. 拆出轴承体总成，检查叶轮和前口环的径向间隙，不锈钢耐腐蚀自吸泵，检查叶轮螺母有无松动。c. 拆下叶轮螺母，天津自吸泵，拉出叶轮，检查叶轮和后密封环的径向间隙。d. 松出机械密封的紧定螺钉，拉出机械密封的动环部分，检查动、静环端面的贴合情况，检查“O”形密封圈（或缓冲垫）的密封情况。e. 旋出联轴器的紧定螺母，拉出联轴器。f. 拆下轴承端盖，拆出泵轴和轴承。g. 安装时以相反顺序进行装配即可。

天津自吸泵-ZW自吸排污泵-耐酸碱自吸泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司是从事“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。