

# 海绵砂块木材打磨 江顺磨具 珠海海绵砂块

产品名称	海绵砂块木材打磨 江顺磨具 珠海海绵砂块
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

## 产品详情

### 砂带的贮存

砂带的贮存对砂带的使用来说非常关键，对宽砂带的影响尤其大。理想的贮存条件、合理的贮存方法才能保证砂带以的状态进行使用。

#### 1、温度、湿度要求

砂带不应贮存在温湿度变化较大的地方，理想的温度为：18-220C；理想的湿度为：40-65%，温度过高会使粘结剂老化，降低砂带的使用寿命。合成纤维基体砂带(如聚脂布砂带)对寒冷比较敏感，背绒海绵砂块厂家，不能贮存在寒冷的仓库内。

湿度过高或过低会使砂带产生一定的变形，而变形会降低砂带胶砂层的粘结强度。特别是湿度过大对砂带的影响比较严重。除耐水砂带外，一般砂带受潮后使用，都易出现打折、拉皱等现象而使砂带报废。此外，珠海海绵砂块，受潮的砂带磨削时磨削物易粘附在砂带表面，降低砂带的使用寿命。高温、低湿对纸砂带影响比较大，使纸砂带变脆，使用时易断裂报废。

### 砂带及其分类

#### 砂带的构成

砂带是使用粘结剂将磨料粘结在纸、布等可挠性材料上制成的可以进行磨削和抛光的一种带状工具，它是涂附磨具的一种主要形式。其基本组成是：基材、磨料和粘结剂，合称为砂带构成的三要素。

## 砂带的分类

由于砂带的三大组成要素和各种特性因素的不同，砂带可以根据不同磨削的对象、磨削条件以及磨削要求分为很多的品种。

### 水砂纸特点：

- 1、抛光质量要高于普通干磨砂纸，用水打磨时，海绵砂块木材打磨，砂纸表面不宜堵塞，砂纸寿命长。
- 2、耐水砂纸粒度分布广从P60到P5000都有对于产品，而一般干磨砂纸细在P1000左右。水砂纸特别适合细粒度的高精度抛光。
- 3、细号的耐水砂纸比起其它精密研磨材料，价格相对便宜，家具用海绵砂块，水磨干磨都可以使用，适应性广以上就是水砂纸的使用介绍，现在知道了吧。

海绵砂块木材打磨-江顺磨具-珠海海绵砂块由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝安区松岗新立研磨材料行致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为磨具、磨料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!