

# 钢烟囱厂家 烟囱 苏州云白华鼎

产品名称	钢烟囱厂家 烟囱 苏州云白华鼎
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

## 产品详情

一、安置要求:每10米设置一牢固拉纤环，拉纤高度设置在16米及22米处，水平偏向设置滑动支架。烟囱超过跨过屋面18米，烟囱顶部设置有构筑雨帽;管道支吊架情势及安置位置初图中标示的节点外，可根据现场环境当场制作安置，并参照动力办法图标图集05R417-1<室内热力管道支吊架>实行。

二、在垂直排烟管的底部设有DN50mm排污装置。

三、整条排烟管道利用楼板、墙体和顶板做支持，各承托支架不能与排烟管道直接打仗，钢制烟囱，全部承托支架需容许排烟管道膨胀紧缩时所引起的相应位移不会影响构筑布局。

120米不锈钢烟囱结构拆除工程特点及针对性措施：

1、拆除烟囱高度达120米，筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥，结构坚固，采用人工拆除需在烟囱外围搭设施工脚手架。搭设120米环形贴壁施工脚手架，如果全部采用落地式脚手架不能满足JGJ130-2001扣件式钢管脚手架的安全技术要求。人工拆除采用的工具主要为风镐，风镐通过空压机供气。从地面直接供气，钢烟囱厂家，难度较大。针对性措施：施工脚手架高度达120米，采用分段搭设，50米以下采用落地式钢管脚手架，以上分4段悬挑搭设即在50米、68米、86米、104米增设工字钢托架。将风管外包钢管垂直固定在施工脚手架上，烟囱，这样可以保证供气压力，解决人工拆除的风镐使用问题。

烟囱是一种为锅炉，不锈钢保温烟囱，炉子，炉子或壁炉的热烟气或烟雾提供通风的结构。烟囱通常是垂直的，或尽可能接近垂直，以确保气体平稳流动，吸入空气进入所谓的烟囱燃烧或烟囱效应。烟囱内的空间被称为烟道。烟囱可能在建筑物，蒸汽机车和船只被找到。

一般有砖烟囱、钢筋混凝土烟囱和钢烟囱三类。

其材质一般分为几种：砖头砌筑、铁质、石棉、陶质，这几种一般用在小的场所，如家庭、办公室等。

工业用烟囱多为圆柱体，上细下粗，一般用在工业的大厂房，如大锅炉、冶炼厂、电厂等；我国农村地区的土灶和北方土炕的烟囱多为砖砌方形。

钢烟囱厂家-烟囱-苏州云白华鼎由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州云白华鼎——您可信赖的朋友，公司地址：苏州工业园阳浦路98号，联系人：陈明凡。