

湖州细木工板甲醛释放量检测、 甲醛测试

产品名称	湖州细木工板甲醛释放量检测、 甲醛测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

板材甲醛检测按照“干燥器法”板材甲醛释放量检测的国家标准《GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性

能试验方法》和《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，主要检测对象为E1、E2级的

胶合板、人造板及其制品的甲醛释放量检测。

二、系统组成：

- 1、甲醛检测仪：分光光度计；
- 2、制样设备：干燥器、水槽（恒温水浴锅）、电子分析天平等；
- 3、配套玻璃仪器：结晶皿、烧杯、量筒、容量瓶、移液管等；
- 4、配套药品试剂：甲醛标准溶液、乙酰丙酮、乙酸氨等；
- 5、数据处理软件：含（干燥器法）甲醛标准曲线，只需输入个别数据，即可自动计算出甲醛含量；

三、系统特点：

- 1、性能可靠：按照国家标准配备，与质检、商检执行相同检测方法；
- 2、实时灵活质检：1天内多批次检测，对原料、成品等灵活进行质量监控；
- 3、数据可回溯性：可与第三方检测机构的检测数据作对比验证；

四、满足标准：

《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》

《GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

《GB18584-2001木家具中有害物质限量》

《GB12955-2008防火门标准》

《ASTM 5582-2000用干燥器测定木制品甲醛含量的标准试验方法》

五、甲醛限量值：

板材类别	检测方法	限量值	使用范围	限量标志
胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等	干燥器法	1.5mg/L	可直接用于室内	E1
		5.0mg/L	必须饰面处理后允许用于室内	E2
饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）		1.5mg/L	可直接用于室内	E1