

电动聚氨酯刀闸阀、耐磨刀闸阀、双面浆闸阀

产品名称	电动聚氨酯刀闸阀、耐磨刀闸阀、双面浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	型号:PZ973MX-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电动聚氨酯刀闸阀、耐磨刀闸阀、双面浆闸阀、PZ973H/X-10C电动聚氨酯刀闸阀产品优点：

- 1.介质过流部件整体采用聚氨酯衬里、寿命长。
- 2.全通径、零泄漏。
- 3.填料采用整体模压橡胶体，使上密封实现零泄露。
- 4.可更换的整体式聚氨酯阀衬和不锈钢闸板，节约了阀门的维护成本。

5.产品用于矿山排渣、电力、造纸、城市污水处理这些领域。

该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。电动聚氨酯刀闸阀、耐磨刀闸阀、双面浆闸阀装置参数 电源：AC380V、50HZ。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。 防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。 防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。 环境温度：-20 ~ 40 可选：配电气控制器电动聚氨酯刀闸阀、耐磨刀闸阀、双面浆闸阀特点 启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

电动聚氨酯刀闸阀、耐磨刀闸阀、双面浆闸阀安装说明：

- 1，使用前请确定法兰与管道的内径是否与阀门配套。
- 2，请使用标准平焊法兰。（平面法兰为选择）
- 3，请使用硬质全口法兰垫片。（我们可提供配套）
- 4，安装前请清洁阀座，并在密封面添加润滑剂。
- 5，安装时请注意阀体上法兰孔的螺纹深度，螺栓锁进深度不得超过阀体上标明的深度。
- 6，填料压盖可手动调节，当发生填料泄漏或阀门操作扭矩过大时，可适当调节填料压盖。
- 7，聚氨酯衬套，阀板，填料等配件，都可实现现场更换。