

# PA12法国阿科玛AZM 30 O TLD

产品名称	PA12法国阿科玛AZM 30 O TLD
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	80.00/kg
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:AZM 30 O TLD 产地:法国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

## 产品详情

我公司长期供应法国阿科玛PA12

PA12法国阿科玛Pebax?AZM30OTLD

PA12法国阿科玛AESNO14TFPA12法国阿科玛AMVOTLDP  
PA12法国阿科玛AMNNoirP40TLDPA12法国阿科玛AESNNoirP212CTL

PA12法国阿科玛AMNNoirP20TLDPA12法国阿科玛AESNNoirP202CTL

PA12法国阿科玛AMNOP40TLDPA12法国阿科玛M-AECVORANGETL

1耐冲击强度高2耐候性佳3抗化学环境佳4的耐磨耗于表面滑移特性5吸水量小因此尺寸稳定度佳6比重为市售商用化聚酰胺中小者7低温下具的耐冲击强度8气体阻绝性佳

1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。应用：水量表，自动洒水系统（尺寸安定/耐湿性/抗UV），光织及电线外皮（耐磨/防白蚁/防齿动物/介电性稳定/易加工），球拍护罩（耐冲击/耐候性佳/耐磨损/易染色/易加工），机械凸轮，滑动机构以及轴承，洗衣机零件（与金属合模）手工具握把外皮（高绝缘性/耐压/耐冲击/易加工），汽油连接管（耐油/耐酸碱/耐化学性/耐腐蚀）绘图印表机印表头（耐磨/耐冲击/耐曲挠/耐酸碱）。

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等无声齿轮。工艺条件干燥处理：加工之前应保证含水率在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在80C除湿干燥4~8小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡即可直接使用。熔融温度：240~300；对于普通特性材料不要

超过310 ，对于有阻燃特性材料不要超过270 。高速注射速度可使成型良好。PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等无声齿轮。PA12料筒温度：进料段：230—240 中段：255—265 出料段：265—275 喷嘴：295—300 模温：60 - 80 注射压力：80—110mpa成型周期：20—25秒螺杆转速：30—60r/min

一、售前服务：1、咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，种类和物性等，甚至是市场相关信息,上海凯振塑料有限公司将为您们提供好的服务。2、试料服务：在大量采购之前，

二、上海凯振塑料有限公司可以为您提供样品试料。3、推荐服务：上海凯振塑料有限公司会根据客户要求，运用自身的知识为客户推荐适合客户的材料。4：供货服务：我公司在要客户下订单后时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。二、售后服务：1：运费优惠：一吨以上（江苏、浙江、上海）等地可免运费，其他地区按实际费用收取。2：跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。3：诚信服务：上海凯振塑料有限公司保证提供的产品全是原厂原包4：开具13%发票：我司可以根据客户要求开具相应税点的发票