

PA66 美国首诺 ECO366H 无卤 阻燃V0 过灼热丝960

产品名称	PA66 美国首诺 ECO366H 无卤 阻燃V0 过灼热丝960
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:ECO366H 产地:美国首诺
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

[PDF物性文档](#)

[加入收藏](#)

添加剂

润滑剂

特性

阻燃性
良好的电气性能

良好的抗腐蚀性

良好的耐热老化性能

耐化学性良好

热稳定性

润滑

脱模性能良好

用途

阻燃
Lighting Applications

电气/电子应用领域

电气元件

电器外壳

电器用具

工业应用

活动的铰链

紧固件

开关

连接器

汽车电子

线轴

印刷电路板

E70062

自然色

粒子

注射成型

UL文件号

外观

形式

加工方法

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

拉伸应力 (屈服, 23 ° C)	83.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	4.0
弯曲模量 (23 ° C)	3900
弯曲强度 (23 ° C)	107
泊松比	0.40

冲击性能干燥调节后的单位制测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火 240

1.8 MPa, 未退火 75.0

熔融温度 265

RTI Elec

0.40 mm 150

0.75 mm 150

1.5 mm 150

3.0 mm	150
RTI	
0.40 mm	130
0.75 mm	130
1.5 mm	130
3.0 mm	130

电气性能干燥调节后的单位制测试方法

UL 阻燃等级

0.40 mm	V-0
0.75 mm	V-0
1.5 mm	V-0
3.0 mm	V-0

灼热丝易燃指数

0.40 mm	960
0.75 mm	960
1.5 mm	960
3.0 mm	960

热灯丝点火温度

0.40 mm	960
0.75 mm	960
1.5 mm	800
3.0 mm	775