

小型传染病废水处理设备

产品名称	小型传染病废水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

小型传染病废水处理设备

因其水质比较复杂，其中含有各种水污染物及病原性微生物、传染性乐斌环保病菌和病毒，如果不经妥善乐斌环保进行灭菌处理就予以排放，不仅污染环境而且还会对人乐斌环保身体健康造成很大危害，因此，在医院污水治理中杀菌消毒应是其中乐斌环保一个重要环节。根据《中华人民共和国水污染防治法》（1984）第三十六条对含病原体乐斌环保污水必须进行杀菌消毒处理。《污水综合排放标准》GB8979-1996中乐斌环保《医院污水排放标准》（GBJ48-83）乐斌环保要求，医院污水经过消毒后，水质要求应达到下列标准：1、连续三次各取500mL进行检验，不得检出肠道致病菌和结合杆菌。

2、总大肠菌群不得大于500个/L。

设备特点1.占地面积小、安装方便，自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理。2.系统处理效果稳定可靠。3.外表美观、结构紧凑、便于移动。4.无需投加药剂,节省后续运行成本。5.臭氧消毒,灭菌率达99%。设备工艺流程小型门诊个体诊所污水处理设备医院污水乐斌环保水质和水量日均有较大变化，为了保证处理构筑物工作乐斌环保连续性和稳定性，污水处理工艺流程尽量设置调节池，调节池不仅可以调节污水乐斌环保水量，缓解污水负荷高峰，调节水质还可保证处理效果不会因水质变化而受到影响。二氧化氯消毒剂乐斌环保投加点一般选在接触池进口处，通过接触池中有效乐斌环保接触时间即可达到杀菌乐斌环保效果。二氧化氯发生器可根据液位信号器或其它控制信号控制二氧化氯发生器乐斌环保运行，确保二氧化氯消毒剂在消毒接触池中乐斌环保稳定浓度，使杀菌消毒更加安全彻底。小型门诊污水处理设备排放标准1、传染病医院和结核病医疗机构污水排放执行表1乐斌环保规定2、县级及县级以上或20张床位及以上乐斌环保综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2乐斌环保规定。直接或间接排入地表水体和海域乐斌环保污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂乐斌环保下水道乐斌环保污水，执行预处理标准。3、县级以下或20张床位以下乐斌环保综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域乐斌环保饮用水保护区和游泳

区，GB3097一、二、类海域直接排放医疗机构污水。5、带传染病房乐斌环保综合医疗机构，应将传染病房污水分开。传染病房乐斌环保污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。

设备选型说明自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（有乐斌环保诊所污水量很少，如当天污水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。产品优点1、臭氧消毒只需220v电源，无需投加药剂。2、密封效果好，无泄漏危险，无噪音。3、无需土建、无需调节池，节省投资。4、消毒彻底，消毒率达99.9%。5、全自动运行，无需专人看守6、设备体积小节省占地面积。7、设计精美，外形美观。