

# 道路清洁养护服务企业资质

产品名称	道路清洁养护服务企业资质
公司名称	清远中诚企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清远市新城桥南路十号都市广场三层303室
联系电话	13790061161

## 产品详情

道路的工作条件非常恶劣,不但要反复承受荷载,而且还要受到严格的气候作用。养护维修又是复杂辛苦而简单乏味的工作,很容易被忽视。但随着社会的发展,对道路提供的服务要求却越来越高。为了使道路保持良好状态及进行经济的运营,要求对道路进行经常的养护维修,防止道路的老朽和损耗就成为一项重要的工作。

道路清洗养护就是对道路的保养和维护。维护道路及道路上的构筑物 and 设施,尽可能保持道路使用性能,及时恢复破损部分,保证行车安全、舒适、畅通,节约运输费用和时间;采取正确的技术措施,提高工程质量,延长道路的使用年限,推迟重建时间。

### 一、维修、加固路肩及边坡。

(1) 路肩是保证路基路面有整体稳定性和排除路面水的重要结构,路肩的养护直接关系到路肩的养护,维修与加固,养护工作中路肩要求做到横坡适度,(横坡度比路面拱度大1%~2%)边缘顺直;表面平整清洁、无杂物;保持无车辙、坑槽、隆起、沉陷及缺口;边坡要求做到稳定,平顺无冲沟,尺寸合乎规定。此外,路肩和边坡应与环境协调,并尽可能使之美观。

### (2) 疏通、改善、铺砌排水系统。

对边沟、截水沟、排水沟以及暗沟(管)等排水设施,应及时排除堵塞,疏导水流,使其做到无高草、无淤塞;纵坡适度,水流畅通;进出口良好等,并结合地形、土质、流速等情况,综合考虑铺砌加固。

### (3) 维护、修理各种构造物及管理保护好公路两旁用地。

公路两旁的沿线防护构造包括护坡、护面墙、石笼、植树、铺草皮、以及各类型的挡土墙等,要求保证这些构造物完整无损,发挥其对路基的防护与加固的作用。

(4) 观察、预防、处理滑坡、翻浆、泥石流,崩塌、塌方及其他路基病害,及时检查各种路基险情并填报水毁报告,对翻浆等损坏路段应及时治理尽快恢复,尽量缩短阻车时间。

(5) 有计划地局部加宽，加高路基，改善急弯、陡坡和视距，逐步提高其技术标准。

## 二、路面养护

路面在使用过程中，直接经受行车和各种自然因素的作用，较易遭受破坏，各类病害也较多。在此仅对沥青路面及水泥路面常见的病害及日常养护要求作些阐述：

### (1) 沥青路面：

主要有龟裂，块状裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、坑槽、松散、沉陷、车辙、波浪拥包、泛油等。对这些病害，可视具体情况采用封面、罩面、翻修，补强及加宽等不同的方法进行处治。在日常的养护中要求做到保持路面平整，路拱适应，线条顺直，路容整洁，排水良好；发现路面初期病害必须及早处治；严禁各类履带车在未采取保护路面措施时在路面上直接行驶。各类的病害及处治方法可参阅交通部频发的《公路养护技术规范》和《公路技术状况评定标准》实施，此处不赘述。

### (2) 水泥路面：

导致水泥路面破坏的原因是多方面的，主要分为主观原因和客观原因两大类。主观原因有：结构设计不合理、现场施工不规范、材料选择不标准和养护管理不及时等。客观原因有：车辆荷载作用和气候环境变化等。在造成路面破坏的众多因素中，客观因素是人为难以改变的，而主观因素中的前三项都是在水泥路面建成之前发生的，控制起来也相对较为困难。只有养护管理发生在水泥路面建成以后，是对恶化的水泥路面使用性能的缓解和使用寿命的延长，是我们比较容易控制的。通过合理的维修养护工作，能够有效的将水泥路面维持在一个较高的服务水平上，并延长其使用年限。水泥混凝土路面的养护维修措施具体分为预防性养护、矫正性养护、路面大中修和路面改善等几个方面。水泥混凝土路面在养护良好的情况下，使用年限比其他路面长。但一旦开始损坏，有时损坏发展很快。因此，必须做好预防性、经常性养护，发现缺陷，弄清原因，及时采取维修措施，以保持路面的完好。