

自救呼吸器 南通呼吸器 爱易迪呼吸器

产品名称	自救呼吸器 南通呼吸器 爱易迪呼吸器
公司名称	江苏爱易迪医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区
联系电话	18662191327 18662191327

产品详情

正压式空气呼吸器的工作压力为多少

正压式空气呼吸器工作压力标准指的是工作压力，也是说的空气呼吸器气瓶的工作压力标准。气瓶的额定工作压力是30MPa，除了额定工作压力需要了解之外，还有大吸气阻力 500Pa;大呼气阻力 1000Pa;余气报警压力是5~6MPa。下面看看应急救援展介绍的正压式空气呼吸器压力标准是什么？

正压式消防空气呼吸器是一种自给开放式消防空气呼吸器，主要适用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿、实验室等处，使消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下安全地进行灭火、抢险救灾和救护工作。

按气瓶材质分为如下几种呼吸器（具体参数见表格）：1.钢瓶型正压式空气呼吸器A.

RHZK-5/30正压式空气呼吸器B. RHZK-6/30正压式空气呼吸器2.碳纤维瓶正压式空气呼吸器碳纤维瓶正压式空气呼吸器又叫复合瓶正压式空气呼吸器A. 国产碳纤维瓶空气呼吸器I.

RHZKF-6.8/30国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器II. RHZKF-9/30 国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器B.

进口碳纤维瓶空气呼吸器RHZKF-6.8/30 进口碳纤维瓶正压式空气呼吸器备注：原正压式消防空气呼吸器型号为ZHK系列现根据GA124—2004标准准备要求，南通呼吸器，将原型号改为RHZKF系列，其中：R为消防员个人装备。H为产品类别代号呼吸器，ZK为产品特征代号。Z为正压式。K为空气，F碳纤维复合瓶为。RHZK系列正压式空气呼吸器是一种自给开放式空气呼吸器，广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。该系列呼吸器在同类产品中，正压式呼吸器，具有重量轻、体积小、使用；护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。

供气阀：罩内始终保持正压，供气阀结构简单、功能性强、体积小、输出流量大，节约用气，自动开启吸气装置。无需定位快速连接面罩，空气呼吸器，可360°快速接插，任何角度都可以操作，便于单手抓握操作，供气阀位于面罩正下方，保障良好视野率，供气阀与中压管可以自由连接、拆卸。供气流量

500L/分钟。

气瓶：容积9升，额定工作压力30MPa，由高强度碳纤维复合材料制成，自救呼吸器，内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料；气瓶设计、制造、检验和安全性能符合《气瓶安全监察规程》的规定。瓶阀设置安全膜片，其压力为（37-45）MPa。气瓶上有“压缩空气；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；生产日期；检验周期；使用年限；产品标准号；警示；发现纤维断裂或损坏，不应充装”字样标记。具有质量轻、强度高、安全性能好等特点。

自救呼吸器-南通呼吸器-爱易迪呼吸器由江苏爱易迪医疗器械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏爱易迪医疗器械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为医疗器械制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!