

输液室恒温箱FYL

产品名称	输液室恒温箱FYL
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	96194.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

-

我是福意联企业的 肖飞 上面的价格是随即填写，如需要准确的报价请打页面上的电话（V X），各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多详细的介绍，您可随时多种方式找我，我会为您准备更全、更详细的的产品资料，衷心感谢您的信任！

输液室恒温箱企业介绍

公司是从事恒温设备研制开发制造的企业。本公司现有一批具有高素质、高科技的科研人员，多年来一直从事恒温设备的研制和开发工作，力量雄厚，在该域有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。

1.产品结构为立式箱体。由电气控制，制冷、制热、显示组成2.制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温。3.采用压缩机制冷，运转平衡，使用。加热技术，加热，升温均衡，箱内温度均匀5.降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

福意联多温度区间选择：56 、 60 、 80 、 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联输液室恒温箱的优势：

1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）

- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）
- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）
- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）
- 5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）
- 6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

输液室恒温箱特点

智能控温系统智能微电脑控制，调整增量为1℃。温度、湿度数字同步实时显示，风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48℃。

系统完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

制冷系统 采用优良德国丹佛斯压缩机。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。

人性化设计 多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。大屏幕数字温度显示，便于观察温度。宽电压带，适合电压不稳定地区。发泡箱体，双层透明真空钢化玻璃门方便观察。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。内设照明灯，便于观察。

经过近多年的发展，公司造就了一支素质的及队伍，在**了广大客户的信赖，本着以求生存，以服务求发展的经营理念，了迅速发展，凭着诚信服务赢得了广大客户的厚爱。良好的企业信誉赢得了经销商的大力支持，设备有大量的零配件，加公团队，以优良的产品和的服务赢得了使用客户的***赞誉。

输液室恒温箱注意事项

售后服务承诺：

- 1、服务：快速、果断、准确、周到、
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成

本价计。

电恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使压缩机启动困难，造成启动，也会烧坏电动机；3、放入后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。