

适配于喷油泵喷油器实验台ADS- VE4/11F1900L002江铃共轨油泵批发厂家

产品名称	适配于喷油泵喷油器实验台ADS- VE4/11F1900L002江铃共轨油泵批发厂家
公司名称	莆田市涵江区中路通配件厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:中路通 型号:11F1900L002 产地:福建莆田
公司地址	中国 福建 莆田市涵江区 福建省莆田市涵江区工工业路67号
联系电话	0086 0594 3605653 13386901573

产品详情

我司生产柴油燃油喷射注射系统配件，工厂依靠的制造和营销团队，科学规范的管理体系，先进的生产和检测设备，为全国广大客户提供VE泵头，喷油嘴，柱塞，出油阀等柴油燃油喷射注射系统零配件。欢迎来电来函咨询。OKT

喷油器

1.初始状态

当喷油器电磁阀未被触发时，喷油器关闭，泄油孔也关闭，小弹簧将电枢的球阀压向节流孔上，在阀控制腔内形成共轨高压。同样，在喷油器内也形成共轨高压，共轨压力对控制柱塞断面的压力和喷嘴弹簧的压力与高压燃油作用在针阀锥面上的开启力保持相互平衡，使针阀保持关闭状态。

2.喷油开始状态

当电磁阀被触发时，电枢将泄油孔打开，燃油从阀控制室中流到上方的空腔中，从空腔通过回油管道返回油箱，使控制室压力降低；控制室压力降低，减少了作用在控制柱塞上的力，这时喷嘴针阀被打开，喷油器开始喷油。OKT

3.喷油结束状态

电磁阀一旦断电不被触发小弹簧的力会将电磁阀下压，球阀将泄油孔关闭；泄油孔关闭后，燃油从进油孔进入控制室建立起油压，这个高压作用在控制柱塞断面上，油轨压力加上弹簧力大于针阀锥面上的压力，使喷嘴针阀关闭。

因为产品技术参数涉及相关因数较多，我们不能全部展示，如有需要，请与在线人员及时交流，以免买到不适用或者错误的配件。退换耽误的时间和造成的损失，物品本身的价值。也会让我们从微利变成亏损。所以，请您多花时间与我们沟通。OKT