

低发泡聚乙烯塑料泡沫板

产品名称	低发泡聚乙烯塑料泡沫板
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分低发泡聚乙烯闭孔泡沫板L-1100型（也叫做L-1400型）和高发泡聚乙烯闭孔泡沫板L-600型两个品种

按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600）

其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板

L-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板

聚乙烯闭孔泡沫板的产品特点如下：

- 1、密度小、容重轻，回复率高、伸缩强度大，外观为蜂窝状孔洞均匀分布,具有独立的气泡结构。
- 2、表面吸水率低，防渗透性能好。替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料。
- 3、耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。
- 4、高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
- 5、产品环保，施工简便，防渗、防漏效果佳。

聚乙烯闭孔泡沫板的应用应用范围如下：可广泛应用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、机场、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土涨缝接缝工程。

- 1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；
- 2、道桥接缝止水板；
- 3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；

- 4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；
- 5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；
- 6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；
- 7、机场跑道之接缝板；
- 8、港口、码头、混凝土之接缝板；
- 9、水洞、隧道混凝土之过水接缝板；
- 10、地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

施工方法：

聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法，具体施工方法为：

安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆（按设计要法掺加一定比例的胶）涂满刷匀，然后将闭孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。