

钝化剂批发 活创实业 珠海钝化剂

产品名称	钝化剂批发 活创实业 珠海钝化剂
公司名称	佛山市顺德区活创实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区纵一路9号
联系电话	13702631828 13702631828

产品详情

钝化剂不锈钢钝化剂

当不锈钢板产品工件置放于空气中，时间久了会渐渐地产生锈迹、锈迹，钝化剂厂家，若比较严重状况下还会继续持续浸蚀及造成氧化皮。历经不锈钢酸洗钝化剂解决过的不锈钢板产品工件表层会出现一层亚光银色钝化处理膜。该钝化处理膜高密度、美观大方，抗蚀电位差可1000mV之上。不锈钢酸洗钝化剂可对于不锈钢板表层各种有油渍、氧化皮、焊斑和锈等状况消除，并产生匀称的银色钝化处理膜，大大的产品工件的耐腐蚀工作能力。

不锈钢磷化处理的是化学变化的，有酸洗钝化和钝化处理二合一的作用，能迅速除去氧化皮，焊斑等残渣和污垢。不用在对产品工件独立做酸洗钝化解决。会在不锈钢板的表层转化成详细的、高密度的、不容易毁坏的钝化处理膜。钝化剂加工工艺简易，只必须常温下浸泡就可以，钝化处理后使产品工件表层变为匀称一致的哑乳白色，不更改产品工件规格;钝化处理后的不锈钢板耐腐蚀工作能力可做到500钟头之上的规范盐雾测试。

主要用途:对不锈钢板磷化处理，消除各种油渍、锈、氧化皮、焊斑等污渍，解决后表层变为匀称银色，大大的不锈钢板耐腐蚀特性，适用各种各样型号规格不锈钢板零件、板才以及机器设备。

钝化剂钢铁钝化剂

钢铁钝化剂（液）常温使用，将钢铁、钢材、铸件等经除锈或除油后的金属件经水洗后浸泡在钝化液中直接做钝化处理。可在短时间内在金属表面迅速形成一道致密的钝化保护膜，有效的防止钢铁产品氧化生锈。钝化剂（液）可完全代替钢铁件磷化和或表调处理。具有良好的防锈效果同时，能更好增强油漆涂层与钢铁表面附着力。

产品指标

外观：浅黄色透明，珠海钝化剂，无味（不含重金属，不含铬）

碱性产品

使用温度：常温 ~ 50

工艺流程：除油或除锈处理Q/YS.904 水洗 钝化防锈Q/YS.327
自然干燥后喷漆处理或入库贮存。使用本品防锈期可达1-3个月左右。

钝化剂钢铁钝化剂的使用方法：

- 1、金属表面有锈、油污，需对金属表面做除锈、除油预处理。清洗完成后即可作钝化处理。
- 2、钝化在常温使用，经处理后的钢铁件经水洗后浸泡在钝化液中、如需提高钝化膜致密度可延长钝化时间，通常钝化时间为30秒--10分钟时间。
- 3、使用本品钝化后须做涂装的钢铁产品，钝化后无须水洗，钝化剂公司，直接作喷漆涂装处理。

金属处于钝化状态能保护金属防止腐蚀，钝化剂批发，但有时为了保证金属能正常参与反应而溶解，又必须防止钝化，如电镀和化学电源等。它是在一定条件下，金属与介质相互接触的界面上发生变化的。电化学钝化是阳极极化时，金属的电位发生变化而在电极表面上形成金属氧化物或盐类。这些物质紧密地覆盖在金属表面上成为钝化膜而导致金属钝化，化学钝化则是像浓HNO₃等氧化剂直接对金属的作用而在表面形成氧化膜，或加入易钝化的金属如Cr、Ni等而引起的。化学钝化时，加入的氧化剂浓度还不小于某一临界值，不然不但不会导致钝态，反将引起金属更快的溶解。

钝化剂批发-活创实业(在线咨询)-珠海钝化剂由佛山市顺德区活创实业有限公司提供。佛山市顺德区活创实业有限公司在化工产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，活创实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。