

## 64芯光纤分线箱 壁挂式 抱杆式光分路器箱

产品名称	64芯光纤分线箱 壁挂式 抱杆式光分路器箱
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 64芯光纤分线箱 壁挂式 抱杆式光分路器箱

宁波远捷通信为适应中国电信,移动,联通,广电网络三网融合,FTTx的推广,远捷通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括：OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光纤分线盒、光缆终端盒、光缆接头盒

ABS光纤分纤箱材质：合金PC+ABS热成型树脂，防潮、防水、防尘、抗腐蚀、抗老化等。具有一定的隔热保温性能，以致在气候温差比较大的地区，能有效防止箱内水气凝成水珠对光纤耦合器具或光分路器具损耗。

### 产品介绍：

光纤分纤箱,光纤配线箱,光纤楼道箱,光纤分线盒,光分路器箱,光纤分光箱.光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合GB5169.7实验A要求。

## 电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻：1000M /500V（直流）。耐电压：3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。接地线截面积 $>6\text{mm}^2$ ，接地处有明显的接地标志。优势各种接头端接方便，安装灵活。有抽屉式和固定式等多种规格；模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；在1U的空间可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头密闭管理；前面操作，安装迅速方便；高度1U，内置两组光纤盘绕环；凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。应用范围光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

12芯皮线光缆直熔盘 熔纤盘是一种连接光缆的器件。操作方法：将光缆引进熔纤盘，并熔接，封装在内。

### 12芯皮线光缆直熔盘

用于光纤的熔接、分支，盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。12芯皮线光缆直熔盘光配线产品，塑料配件。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，12芯皮线光缆直熔盘光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。

光纤熔接配线一体化模块又称光纤熔配盘，广泛使用于ODF、室内外光缆交接箱中，可完成光纤的熔接、适配器的安装及少量的尾纤收容。12芯熔配一体化模块集光纤的熔接和配线于一体，模块能真正实现全正面操作，不需将模块翻转，即可实现光纤的熔接及盘绕。模块配有防护盖板，确保光纤免遭意外伤害；接续模块可取至设备外操作，简单方便。产品特点：1) 使用ABS注塑成形，安全性能高，塑料结构轻巧美观。