

72芯光纤分线箱工艺图文介绍

产品名称	72芯光纤分线箱工艺图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	95.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

72芯光纤分线箱工艺图文介绍

宁波远捷光缆分线箱容量：8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯（尺寸、容量、结构可按要求定做）

光纤分线箱安装：室外/室内-挂壁式安装、抱杆式安装、嵌入式安装

中国电信、移动、联通、广电网络【主要供应商】

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信FTTH FTTB FTTX FTTP

光缆分线箱72芯光纤分线箱 光缆交接箱 分纤箱 楼道箱配线箱

新品宁波远捷通信设备有限为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

安装要求

- 1.选址合理，安装高度视现场条件而定，底部离地面不少于1.5米。
- 2.以不影响居民正常生活、出行为原则。
- 3.安装要牢固，采用4颗膨胀螺栓进行固定，不得松动。

二、光缆入箱要求

- 1.所有线缆采用下进线方式。
- 2.箱外光缆采用波纹管进行保护，入口下做回水弯，入缆孔封堵。
- 3.光缆不得与电缆交叉或缠绕。
- 4.光缆需由金属卡箍进行固定，并进入熔接盘熔接。
- 5.如有特殊情况也可采取其它进缆方式。

注意事项：光缆与电缆不得走同一入缆孔。光缆与电缆入缆处要做回水弯。进缆孔必须进行封堵，走线美观。

三、熔接盘固定要求

- 1.熔接盘要固定在楼道主箱内位置。
- 2.使用楼道主箱自带的2颗M4螺丝进行固定。
- 3.上盖、挂耳、卡扣要保持完整，方便日后维护重复开启。
- 4.尾纤与光缆纤芯沿熔接盘预留一圈半，方便二次熔接。
- 5.要使用防水胶带在光缆固定处缠绕两圈，扎带固定。
- 6.要使用防水胶带在尾纤固定处缠绕两圈，扎带固定。

无腿110跳线架 110配线架作为综合布线系统的核心产品，起着传输信号的灵活转接、无腿110跳线架 灵活

分配以及综合统一管理的作用，又因为综合布线系统的，无腿110跳线架特性就是利用同一接口和同一种传输介质，让各种不同信息在上面传输，无腿110跳线架而这一特性的实现主要通过连接不同信息的配线架之间的跳接来完成的。

110配线架的搭配

鉴于综合布线系统的特性就是利用同一接口和同一种传输介质，让各种不同信息在上面传输，同时利用配线跳接方式，来灵活控制每个桌面信息点的应用功能，所以用于端接来自所有桌面信息点水平双绞线的配线架，应采用RJ45口110配线架，而用于端接来自电话主机房的多对数语音线缆，采用相应对数的110鱼骨配线架即可，通过跳线与RJ45口110配线架跳接实现语音的连通，数据光纤主干通过光纤配线箱，再通过网络交换机将一路高速光信号转换成多路数据信号，通过标准RJ45跳线与RJ45口110配线架跳接实现桌面信息点连网的需求。