

上海通用焊机 BX1-200-2 优惠促销

产品名称	上海通用焊机 BX1-200-2 优惠促销
公司名称	武汉元森诚泰商贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海通用 型号:BX1-200-2 工作形式:弧焊
公司地址	武汉市江汉区青年广场B栋17层C室
联系电话	18971436763 13871549966

产品详情

品牌	上海通用	型号	BX1-200-2
工作形式	弧焊	焊接方式	储能式
电流	交流	样式	抽头式
操作方式	其他	保护气体类型	其他
作用对象	金属	额定容量	12.6kVA
负载持续率	20%	工作电压	220/1 ~ 380 V
电流调节范围	75-200A		

性能与特点：

1. 使用最为广泛的交流弧焊机；
2. 可以广泛地适用在各类低碳钢、低合金钢构件的焊接；
3. 该系列焊机的额定负载持续率为35%，过载能力强；
4. 绕线组采用盘式结构，h级绝缘材料垫层，散热快、效率高、寿命长。

主要技术参数：

产品型号	bx1-200-2	bx1-250-2	bx1-315-2	bx1-400-2	bx1-500-2	bx1-630-2
额定输入电压 (v)	220/1 ~ 380	1 ~ 380	1 ~ 380	1 ~ 380	1 ~ 380	1 ~ 380
额定输入容量 (kva)	12.6	17	22.8	30	38	47
空载电压(v)	60	63	70	42	42	42
额定输出电流 (a)	200	250	315	400	500	630
电流调节范围 (a)	75-200	60-250	70-315	105-400	130-500	175-630
额定负载持续	20	35	35	35	35	35

率(%)						
冷却方式	风冷wind-cooling					
外形尺寸	600 × 365	645 × 405	670 × 434	700 × 454	740 × 494	740 × 494
长 × 宽 × 高(mm)	× 590	× 635	× 725	× 745	× 805	× 805
重量(kg)	50	67	72	78	96	110