

CT416L ,CT312L/416L逆变直流氩弧/切割/手工焊三用机

产品名称	CT416L ,CT312L/416L逆变直流氩弧/切割/手工焊三用机
公司名称	武汉元森诚泰商贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海通用 型号:CT416L 工作形式:弧焊
公司地址	武汉市江汉区青年广场B栋17层C室
联系电话	18971436763 13871549966

产品详情

品牌	上海通用	型号	CT416L
工作形式	弧焊	焊接方式	压力式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	其他	驱动形式	其他
保护气体类型	二氧化碳	作用对象	金属
额定容量	7.2KVA	负载持续率	85%
工作电压	AC220 ± 15%V	电流调节范围	10-160 10-160 20-40A

性能与特点：

1、直流氩弧焊，切割，手工电弧焊；2、新型高效，经济实惠、耐用；3、一机三用，作业更方便，体积小，重量轻，易于携带；4、电子功能切换，操作简单，更加智能化。

主要技术参数：

产品型号	ct312l	ct416l
功能	氩弧焊tig /手工焊mma/等离子切割cut	氩弧焊tig /手工焊mma/等离子切割cut
额定输入电压(v)	ac220 ± 15%	ac220 ± 15%
输入电源频率(hz)	50/60	50/60
额定电源容量(kva)	5	7.2
额定输入电流 (a)	13.8 22.7 21.5	20.4 32.7 29.9
焊接电流调节范围(a)	10-120 10-120 15-30	10-160 10-160 20-40
额定输出电压 (v)	14.8 24.4 92	16.4 26 96
额定负载持续率(%)	60	60
功率因数cos	0.73	0.73

效率(%)	85	85
空载损耗(w)	40	40
外壳防护等级	ip21	ip21
焊机绝缘等级	f	f
外形尺寸 (mm)	373 × 155 × 295	432 × 205 × 370
重量(kg)	8.6	13.4
空气压力	0.4mpa	0.4mpa
最大切割厚度(mm)	12	16