

WSE315L ,WSE200L/250L/315L逆变交直流方波氩弧焊机

产品名称	WSE315L ,WSE200L/250L/315L逆变交直流方波氩弧焊机
公司名称	武汉元森诚泰商贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海通用 型号:WSE315L 工作形式:弧焊
公司地址	武汉市江汉区青年广场B栋17层C室
联系电话	18971436763 13871549966

产品详情

品牌	上海通用	型号	WSE315L
工作形式	弧焊	焊接方式	压力式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	其他	驱动形式	其他
保护气体类型	二氧化碳	作用对象	金属
额定容量	8.9KVA	负载持续率	60%
工作电压	AC380 ± 15% V	电流调节范围	10-315 A

性能与特点：

1、直流氩弧焊，交流氩弧焊；2、用交流功能焊接铝及铝合金制品；3、优质方波电源，电流过零时间短，电弧稳定；4、遥控脚踏控制，电流可调；5、超强清理氧化膜能力，清理宽度连续可调，焊缝光亮美观；6、电流挺度好，电弧柔和，噪音小，填丝容易，成型美观；7、欠压、过压、过流、过热、过载自动保护，确保焊机安全工作、耐用可靠；

主要技术参数：

产品型号	wse200l	wse250l	wse315l
额定输入电压(v)	ac220 ± 15%	ac380 ± 15%	ac380 ± 15%
输入电源频率(hz)	50/60	50/60	50/60
额定电源容量(kva)	4.5	6.3	8.9
空载电压(v)	56	54	45
焊接电流调节范围(a)	10-200	10-250	10-315
额定输出电压 (v)	18	20	23
额定负载持续率(%)	60	60	60

功率因数cos	0.73	0.93	0.93
效率(%)	80	85	85
前吹时间	0-2	0-2	0-2
清理宽度(%)	20-80	20-80	20-80
衰减时间(s)	0-5	0-5	0-5
后吹时间(s)	2-10	2-10	2-10
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21
焊机绝缘等级	f	f	f
外形尺寸长×宽×高(mm)	580×334×480	580×334×480	580×334×480
重量(kg)	32	36	38