

# ZX7400DL, 上海通用

产品名称	ZX7400DL, 上海通用
公司名称	武汉元森诚泰商贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海通用 型号:ZX7400DL 工作形式:弧焊
公司地址	武汉市江汉区青年广场B栋17层C室
联系电话	18971436763 13871549966

## 产品详情

品牌	上海通用	型号	ZX7400DL
工作形式	弧焊	焊接方式	压力式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	其他	驱动形式	其他
保护气体类型	二氧化碳	作用对象	金属
负载持续率	60%	工作电压	AC380 ± 15%V
电流调节范围	30-400A		

zx7200dl/250dl/315dl/400dl/500dl单管igbt逆变手工直流弧焊机

### 性能与特点：

1、采用最先进的逆变电源技术及优质单管 igbt 器件，动态响应速度更快，焊机输出电流强劲；2、三防（防水、防尘、防风蚀）风道设计，提高了焊机内电子元件工作的可靠性和负载持续率；3、性能稳定，具有电压波动自动补偿功能；4、具有推力补偿，热引弧电流可调，数显焊接电流，机控、遥控电流调节功能；5、广泛应用于石油管道、化工、汽车、造船、锅炉、电建、核电、航天、军工、工业安装、桥梁建筑等行业的焊接及野外工作。

### 主要技术参数：

产品型号	zx7200 dl	zx7250dl	zx7315dl	zx7400dl
额定输入电压(v)	ac220 ± 15%	ac380 ± 15%	ac380 ± 15%	ac380 ± 15%
输入电源频率(hz)	50/60	50/60	50/60	50/60

焊接电流调节范围 (a)	10-200	30-250	30-315	30-400
额定输出电压 (v)	28	30	32.6	36
推力电流(a)	-	0-100	0-100	0-135
额定负载持续率(%)	60	60	60	60
功率因数cos	0.73	0.93	0.93	0.93
效率 (%)	80	85	85	85
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21	ip21
焊机绝缘等级	f	f	f	f
外形尺寸长×宽×高(mm)	280×125×195	455×202×372	475×232×392	520×265×
重量(kg)	6	17	20	22