

ZX7160,ZX7140/160/200逆变手工直流弧焊机

产品名称	ZX7160,ZX7140/160/200逆变手工直流弧焊机
公司名称	武汉元森诚泰商贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海通用 型号:ZX7160 工作形式:弧焊
公司地址	武汉市江汉区青年广场B栋17层C室
联系电话	18971436763 13871549966

产品详情

品牌	上海通用	型号	ZX7160
工作形式	弧焊	焊接方式	压力式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	其他	驱动形式	其他
保护气体类型	二氧化碳	作用对象	金属
负载持续率	60%	工作电压	AC220 ± 15%V
电流调节范围	30-160A		

性能与特点：

1、手工电弧焊；2、轻工业生产、维修、民用钢结构安装；3、适用于各种酸、碱性焊条；4、可焊接低碳钢、中碳钢、合金钢等；5、体积小，重量轻，方便携带；6、动特性好、飞溅小、电弧稳定，熔池容易控制；7、过压、过流、过热自动保护，确保焊机安全、耐用可靠。

可增加功能：

根据客户需求可配置)1、数字化显示，清晰直观，调节精度高；2、vrd防电击功能，使空载电压为9v--15v安全防触电；3、防阻焊功能、防止焊条粘住工件，操作方便；4、emc电磁兼容功能、电网滤波功能，减少对供电污染，自身抗干扰性能好；5、110v、220v供电电压可选，满足不同国家和地区供电需求。

主要技术参数：

产品型号	zx7140	zx7160	zx7200
额定输入电压(v)	ac220 ± 15%	ac220 ± 15%	ac220 ± 15%
输入电源频率(hz)	50/60	50/60	50/60
额定输入电流(a)	20	24	32

空载电压(v)	56	65	60
额定输出电压(v)	25.6	26.4	28
焊接电流调节范围(a)	30-140	30-160	30-200
额定负载持续率(%)	60	60	60
效率(%)	80	80	80
功率因数	0.73	0.73	0.73
空载损耗 (w)	40	40	40
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21
焊机绝缘等级	f	f	f
外形尺寸长×宽×高(mm)	290×132×213	290×132×213	371×153×291
重量(kg)	5.5	5.5	8