

防腐木材边材渗透率测试 防腐木防腐等级检测

产品名称	防腐木材边材渗透率测试 防腐木防腐等级检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

防腐木材边材渗透率测试 防腐木防腐等级检测

表4.1.3-2防腐木材中防腐剂应达到的透入度

4.1.4防腐木材应符合下列规定：

1防腐木材的产品标识应符合现行行业标准《商用木材及其制品标志》SB/T10383的有关规定，外观和材质应符合现行国家标准《防腐木材》GB/T22102的有关规定。

2结构用防腐木材的材质等级应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的有关规定。

3用于室内和特殊地区的防腐木材宜选用二次窑干防腐木材，干燥质量应符合现行国家标准《锯材干燥质量》GB/T6491的有关规定。

4室内使用防腐木材应符合现行国家标准《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584和《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581的有关规定。

4.1.5海事工程用防腐木材应符合下列规定：

1原木材质等级应达到现行国家标准《原木检验》GB/T144规定的二等或以上等级。针叶锯材、阔叶锯材的材质等级应分别达到现行国家标准《针叶树锯材》GB/T153和《阔叶树锯材》GB/T4817规定的二等或以上等级。

2海岸护木、桥桩、桩木的规格尺寸应具有相应的承载力。海桩木的长度、直径、入土深度、桩距、材质等应根据水深、流速、泥沙、地质和潮汐情况，按设计确定。