

# 福建惠州防护密闭门厂家，宁德油库密封门，双层金属防盗防潮密闭门

产品名称	福建惠州防护密闭门厂家，宁德油库密封门，双层金属防盗防潮密闭门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/平方
规格参数	品牌:亚图科技 型号:GJB805A2002 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

## 产品详情

广东亚图科技股份公司福建惠州防护密闭门厂家，宁德油库密封门，双层金属防盗防潮密闭门

制作销售国家标准密闭防爆门技术规范及性能

- （1）按照GJB2805A—2002标准进行制造。
- （2）防盗等级二级，抗破坏能力大于60min。
- （3）生产全过程采用先进的一次性压模、焊接成型，焊缝小，焊接强度高；客户若有特殊需求：我公司可进行新工艺制作，即：整板压模成型后折弯，可达到门扇板面无焊接，整体门扇无焊缝，外观美观、强度高，密闭性能佳，采用联动闭锁装置，联动装置能一次性完成动作锁紧与开启，操作既方便又快捷；
- （4）整体为钢质结构，并有足够的强度，钢板厚度：门扇采用钢板，门扇钢板厚度可一般做到4mm-8mm厚，可根据需求定制。门框采用角钢100\*100\*8mm厚度；
- （5）每扇门铰链数量为3个，特制防爆门轴铰页。
- （6）钢制防爆门，四周安装密封橡胶条，安装后不透光、不漏气、密闭性能好。
- （7）所有钢质密闭门都经过防锈处理，底漆均喷2遍防锈漆，面漆喷2遍漆。

(8) 外观平正、光滑、漆面色泽光亮均匀，无起皱、流痕、露底。

## 金属密闭防潮门技术要求

密闭门应符合下列要求:

- a) 应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不宜小于4mm。 b) 门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位。
- c) 每扇门铰链数量应不少于2个。

锁具安装要求：

- 1) 固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力不小于40分钟，
- 2) 应能控制密闭门上通行小门的开关；
- 3) 使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。福建惠州防护密闭门厂家，宁德油库密封门，双层金属防盗防潮密闭门福建惠州防护密闭门厂家，宁德油库密封门，双层金属防盗防潮密闭门