

户外用防腐木鉴定 古建筑修复防腐木防腐等级检测

产品名称	户外用防腐木鉴定 古建筑修复防腐木防腐等级检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

户外用防腐木鉴定 古建筑修复防腐木防腐等级检测

颜色：木材防腐剂通常因为CCA或ACQ木材防腐剂含有氧化铜出现绿色或蓝绿色。但颜色不是真正的优质木材防腐剂的主要指标，有些不法厂商采用浸泡，甚至用一个简单的涂刷油漆合格的木材防腐方法，消费者一定要更多的歧视。

表面：注意检查木材表面是否有结、裂、变形等现象。结疤不仅影响木材的美观，而且是真菌和昆虫侵蚀木材的重要通道。裂纹和变形主要是由于干燥处理不当造成的。经防腐处理的木材含水率一般在18%以下，放置在空气中不会开裂或变形。

涂饰：检查防腐处理效果如何，直观地可以观察到木材的表面光洁度，药剂处理表面有粉末等杂质，颜色不均匀，好不要选择。

载药量：购买木材防腐剂的，要把重点放在木材防腐剂的药量。在CCA-C型木材防腐剂处理过的木材防腐剂，例如，如果在户外使用，但不接触地面，木材防腐剂应满足药物装载必须大于或等于4公斤/米；并且如果在户外，接地触头或浸渍在淡水中，木材防腐剂应满足药物装载必须大于或等于9.6千克/米。

渗透：渗透是防腐剂进入木材的深度。渗透深度越大，受保护的高压处理木材受损的可能性越小。以cca-c处理过的防腐木为例，在室外使用但不与地面接触时，穿透深度应大于或等于85%；在室外与地面接触或在淡水中使用时，穿透深度应大于或等于95%。