

浙江化学品仓库高温防爆空调

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 浙江化学品仓库高温防爆空调 |
| 公司名称 | 佛山市鹏逸电器设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:英鹏 型号:LF-50G 规格:20匹 |
| 公司地址 | 禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A |
| 联系电话 | 13068508294 |

产品详情

一、技术参数：

品牌：英鹏

型号：LF-50G

规格：20匹

制冷量：50KW

温度：0 ~30

防爆等级：Exdmbib BT4

二、英鹏防爆高温空调产品结构：

防爆控制器、防爆电器元件、室内侧送风转换组件等。

可以根据用户所要求的设计，非标定制，以此满足不同用户的需求。

1. 断电记忆、来电自启。

2. 远程控制。

3. 防腐性功能。

4. 防爆等级：ExdibmbII BT4Gb/ExdibmbII CT4Gb

5. 粉尘防爆：ExtDibDmbA21IP65T130

三、适用范围：

英鹏防爆高温空调是专为高温作业环境设计，主要应用于冶金行业、钢厂、野外作业行车及焦化行业的四大车的驾驶室、电气室、高压室等。而环境温度在80 以下的驾驶室、设备操作室及电气室内，可使室内温度控制在20 -35 之间。

产品具有抗震动、防粉尘、耐高温、防腐蚀的特性；因此机组形式丰富且结构紧凑，外形美观。功能齐备，在适当的环境下可正常使用。

产品具有制冷制热和自动除霜功能，压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理，防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、医药、科研、军事、危险仓库等易燃易爆的混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、本安型、浇封型等复合防爆技术，控制端全由本安型控制，不产生任何电火花，使用方便安全，采用高效多翅式换热器，冷媒通过时与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果，手动控制和遥控两种。防爆空调未取得生产许可证不得生产及销售。