

水溶性气井缓蚀剂 济南贝亚特化工 生产厂家 全国配送

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 水溶性气井缓蚀剂 济南贝亚特化工 生产厂家 全国配送 |
| 公司名称 | 济南贝亚特化工科技有限公司 |
| 价格 | 40000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:济南贝亚特化工 产地:山东 执行标准:国标 |
| 公司地址 | 济南市历城区 |
| 联系电话 | 0531-88774855 18560003021 |

产品详情

一、物化性质：

棕黑色流动液体，略有刺激性气味，易溶于醇和水中。

二、质量标准：

有效含量，%：>45

密度（20℃），g/cm³：0.75—1.05

pH值，（1%水溶液）：8—11

腐蚀速度，mm/a：<0.076

缓蚀效率，%：>80

三、适用范围：

适用于油田注入CO₂驱油工艺过程中高矿化度盐水体系中，高分压CO₂对碳钢金属腐蚀的控制，以及高含CO₂、H₂S和氯离子、中低重碳酸根离子的高矿化度油井产出水引起的碳钢金属腐蚀的防腐蚀保护。本品是水溶油分散型缓蚀剂，综合性能优良，在油、气、水相中均具有良好的保护效果，可用于石油天然气井、油井、输气输油管道等防腐蚀保护，同时具有良好的抑制H₂S引起的腐蚀及氢脆的能力，并同其它油田化学药剂有好的配伍性。

四、使用浓度：

100-200 mg/L。

五、使用方法：

由加药设备或人工按一定比例注入到待保护系统中。在密闭有氧体系中，配合使用除氧剂其效果更好。

六、药剂毒性：

低毒。但有一定的腐蚀性，使用时注意防护。

七、包装贮存：

采用20公斤塑料桶、200公斤塑料桶包装。

贮存时应避光并远离火源和热源。按一般化学品运输。