

超软柔性拖链电缆 上海拖链电缆厂家 TRVVP高速坦克链电缆

产品名称	超软柔性拖链电缆 上海拖链电缆厂家 TRVVP高速坦克链电缆
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	上海柔胜:RS RSTRVV:2*0.5 中国:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

拖链电缆应用：

适用于工业环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、伺服系统、机械自动化系统等。如数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机械厂、起重运输设备、自动化仓库、码头等室内外环境需要的场所。也应用于重机械负荷、海岸、港口、野外、高低温、高污染等恶劣环境场所。

拖链电缆特点：

1. 高柔弹性体材料/进口PUR(聚氨酯)材料
2. 高柔、耐弯曲、耐油、阻燃、防水、抗紫外线
3. 防水解和微生物、防油和冷却剂、抗辐射、耐臭氧、耐候性
4. 耐酸碱、抗溶剂、高耐磨性、耐刻痕、耐曲绕、抗扭性、抗干扰
5. 耐弯曲800万次以上、耐寒-50

拖链电缆结构：

导体：超细精绞无氧铜丝 符合VED0295CLASS 6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

线芯：两芯及以上集束绞合

屏蔽：85%镀锡铜网高密度编织屏蔽

外护套：进口PUR(聚氨酯)

颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 橙色(RAL2003) 绿色(RAL6018)

额定电压：< 0.5mm²：300/300V 0.5mm²300/500V

测试电压：2000V

使用温度范围：

固定安装：-50 ~+90 移动安装：-30 ~+90

弯曲半径：

固定安装：6xD电缆外径

移动安装：行程 < 10米时，弯曲半径为8xD 行程 10米时，弯曲半径为12xD

移动特性：

敷设行程：> 100m,加速度50m/S²,移动速度8m/S, 弯曲寿命：45次/分钟,> 800万次

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

耐油性：符合DIN VDE0282第10部分(HD22.10S1)