

# 净化专用保温柜

产品名称	净化专用保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	89432.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

我是福意联企业的肖飞 上面的价格是随即填写，如需要准确的报价请打页面上的电话（V X），各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多详细的介绍，您可随时多种方式找我，我会为您准备更全、更详细的的产品资料，衷心感谢您的信任！

### 净化专用保温柜企业介绍

公司拥有强大的开发团队，研发38人，公司以“，优良服务”的经营战略为客户提供一个精使用环境，随着公司的发展，公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的售后服务公司是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器，特别适用于材料、食品、、五金等敏感中质量监督检测与控制；在理化检测域中被广泛应用。公司正按照化、股份化、现代化的要求，初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制。做福意品牌创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

福意联多温度区间选择：56 、60 、80 、2-48 、0-100 、4-38 、-25-10 、-30 、2-8 等

福意联净化专用保温柜的优势：

- 1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）
- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）
- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）

- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）
- 5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）
- 6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

#### 净化专用保温柜特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读取数字极为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制

冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度优良度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床成型,外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

#### 净化专用保温柜注意事项

#### 售后服务承诺：

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或。三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。