

PL型止水橡皮概述

产品名称	PL型止水橡皮概述
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	88.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

p型橡胶止水带是水电工程闸口的一个紧张组成部分，是保证闸口密闭封水、异常运转的症结部件。闸门水封资料能够根据水头高低和孔口巨细等详细条件停止选择，常用的莫过于橡胶闸口水封。橡胶闸口水封别名止水橡皮或许止水橡胶，它的利益是弹性好，顺应变形能力强；布局简略、封水周密靠得住；比较经济，装置互换轻便耐老化，使用寿命较长。

p型闸门水封作用与原理:

P型橡胶止水带是使用橡胶的高弹性,在各种负荷下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因而采用和装置橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

p型橡胶止水橡皮施工工艺流程：

- 1、在先浇筑有些的砼施工时,在衬砌中部埋设止水带,并在顶板底面接近变形缝处预留宽×深(150×30mm)通长凹槽。
- 2、在浇筑后浇筑有些砼时,在变形缝止水带上、下通长安放(张贴)50px厚聚苯板,并在后浇砼接近变形缝部相同预留(150×30mm)通长凹槽,然后浇筑后浇砼。
- 3、待砼枯燥后,在顶板顶面变形缝抠掉30mm深的衬垫板,底面抠掉20mm深的衬垫板,用高压空气把缝吹洁净,然后在缝底张贴一层PE泡沫棒,再用嵌缝膏把变形缝嵌平

P型橡胶止水带主要用于水利工程中泄洪闸门，水电闸门等水道密封闸门机构缝隙的止水作用，结构一般像英文字母P，所以叫P型止水带，也叫闸门水封；俗称止水橡皮或者止水橡胶。

P型橡胶止水带的特性

p型橡胶止水带作为闸门水封，具有经济实用，更换方便，整体成本低，使用寿命长，止水效果好等优点。

P型橡胶止水带的规格型号

p型橡胶止水带的尺寸型号必须结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行标准GB18173.2-2014，本厂生产的止水带产品完全严格的按着其要求生产。

衡水天鹏橡塑有限公司主要生产销售：橡胶止水带、止水条、聚硫、聚氨酯、硅酮密封胶、遇水膨胀止水胶、闭孔泡沫板、丁基钢板腻子止水带、GB柔性填料、SR塑性止水材料、三元乙丙防渗盖片、丁基腻子片、SR底胶、GB复合止水板、SR找平层、HK封边剂、氯丁橡胶棒、止水钢板、帘布橡胶板、橡胶支座及更换、网架垫块、伸缩缝装置；本公司经营各种工程止水材料，可定制生产，为您的工程提供技术及施工指导，材料报价，免费送样品