

光纤576芯ODF配线架参数

产品名称	光纤576芯ODF配线架参数
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

光缆

光纤连接调度的设备。光纤576芯ODF配线架参数主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。光纤576芯ODF配线架参数可采用交叉连接和直接连接两种方式，光纤576芯ODF配线架参数方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。【产品型号】：PWD-GPX576-VI【产品规格】：PWD-GXF-VI型：144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯.1728芯，2160芯，2880芯【生产厂商】：普纬达通信【产品颜色】：灰白色【产品材质】：冷轧板材质【安装类型】：室内落地式、ODF型、直插盘、三网合一、四网合一、MODF型、开放式【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

ODF光纤配线架型号：GPX2000-VI型光纤配线架、GPX2000-VII型光纤配线架、GPX2000-VIII型光纤配线架、GPX2000-VIIIB型光纤配线架、GPX2000-VIIIC型光纤配线架、GPX2000-VIIIE型光纤配线架、GPX2000-VIIIF型光纤配线架CT-GPX09T型光纤配线架ODF光纤配线架容量：144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1200芯、1440芯、2160芯（支持订做）光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能，是信息机房中不可或缺的部分

。光纤配线架是光缆和光通信设备之间或光通信设备之间的配线连接设备。主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线**的中小型配线系统。

特点说明：

采用19 标准机箱，容量12芯 - 96芯，密度高全模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作的需要。大容量时也有良好的可操作性，熔配模块可安装FC、SC、ST适配器，且适用于普通尾纤及束状尾纤，配有12芯一体化熔纤单元盘，供直接熔接。

主要技术指标

环境温度： - 5 ~ + 45

相对湿度： 85% (+ 30 时)

大气压力：70 ~ 166KPa

连接器损耗（包括重复和互换）： 0.5dB

插入损耗： 0.2dB

回波损耗：APC 60dB，UPC 50dB，PC 45dB

高压防护地与机架间耐压： 3000V(DC)，1min不击穿，无飞弧

高压防护地与机架间绝缘电阻： 100M /500V (DC)

适应三网融合、FTTx的推广，出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。