

# 高精度全防护W25蜗轮蜗杆回转驱动用在自动化设备上

产品名称	高精度全防护W25蜗轮蜗杆回转驱动用在自动化设备上
公司名称	不二传动设备（洛阳）有限公司
价格	1.00/套
规格参数	驱动减速比:104 额定输出扭矩:35Kn.M 回转中心直径:630mm
公司地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区滨河路22号1幢2层231-233
联系电话	0379-64915181 15286832681

## 产品详情

W25开式蜗轮蜗杆回转驱动使用在自动化设备上，客户水平方向安装空间受限，需要限制回转驱动的外径尺寸，需要大输出扭矩和大的减速比，根据客户需求，不二传动为客户设计了25寸开式蜗轮蜗杆驱动，为了客户可以顺利安装通过舍弃围栏，齿修顶来减小回转驱动的外径，驱动输入端按照客户减速电机接口尺寸设计适配法兰，客户可以直接连接使用，非输入端设计可以手动的六角头，方便客户在安装调试或者紧急状况下可以手动旋转驱动。回转驱动壳体使用加工中心加工而成，保证配合尺寸精准，合理的工艺安排保证蜗杆轴向窜动量满足设计要求，回转支承采用小游隙高精度，保证回转支承的端跳径跳，严格控制齿精度，确保最终装配出较高精度的回转驱动。