

PA6 德国朗盛 B40SK 注塑级高强度高韧性尼龙原料现货

产品名称	PA6 德国朗盛 B40SK 注塑级高强度高韧性尼龙原料现货
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:B40SK
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

产品介绍

产品 品牌 : PA6 德国朗盛

牌 号 : B40SK

加工 级别 : 注塑级

特性 级别 : 耐热性、高强度高韧性、耐疲劳性、尺寸稳定性、耐腐蚀性佳、表面光洁度好、耐油、防翘曲

产地：德国

用途级别：工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

销售方式：品牌经销 可售卖地全国

类型：标准料

PA6：PA6又名尼龙6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

PA6 德国朗盛

B40SK原料特点介绍

- 1). 强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合
- 2). 优化部件设计，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品
- 3). 良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化
- 4). 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡
- 5). 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全。
- 6). 优异的强度和韧性，满足结构部件的机械性能;
- 7). 出色的耐热性，可以在高达130 温度下连续使用;
- 8). 长期的耐疲劳性，热老化后性能保持好;
- 9). 出色的尺寸稳定性，具有防翘曲的效果;
- 10). 表面效果好，无浮纤;
- 11). 耐油性好，耐腐蚀性佳。

PA6 德国朗盛

B40SK原料应用

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

