

中载SP-II-0240外齿精密防尘防水齿轮式回转驱动用在工程机械领域

产品名称	中载SP-II-0240外齿精密防尘防水齿轮式回转驱动用在工程机械领域
公司名称	不二传动设备（洛阳）有限公司
价格	10.00/套
规格参数	驱动减速比:4.40 额定输出扭矩:4000N.M 回转中心直径:240mm
公司地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区滨河路22号1幢2层231-233
联系电话	0379-64915181 15286832681

产品详情

SP-II-0240 外齿齿轮式回转驱动应用在工程机械领域，使用工况转速高，扭矩大，输出扭矩不平稳，冲击载荷大,全天候使用，使用现场环境恶劣，根据客户工况设计了SP-II-0240回转驱动，为了应对复杂多变的受力情况，对回转驱动进行了加强设计，回转支承，齿轮等关键部件进行强化。客户对精度并没有特殊要求，但是我们还是选择做了精度相对高的产品，精度高运转平稳，部件之间的配合紧凑，在高冲击载荷的工况下，驱动使用寿命更长。不二传动会对这种复杂工况的产品定期进行跟踪，监测各部件使用情况，根据使用反馈，持续的改进设计，强化易损部件，补齐短板，使回转驱动具有优良的综合性能。