

GB17565-2007桂林双锁甲级防盗门厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GB17565-2007桂林双锁甲级防盗门厂家 |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 材质:钢质或304不锈钢 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋 |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607 |

产品详情

枪弹库门、保密室甲级防盗安全门

品牌名称：深圳龙电兴业，型号规格：FAM-J，BQSM01型

执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB 17565，2007，双人管理。可加自动关门装置。

说明：甲级防盗门有12个锁点，门上打“甲”字钢印，达到甲级标准。

双锁防盗安全门的技术参数如下：

[1] 技术性能外观 (1) 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。(2) 铭牌标志应端正、牢固、清晰。(3) 防盗安全门应有性防盗安全级别标记。(4) 防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。(5) 以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度 $1600\text{mm} \pm 100\text{mm}$ 的位置上。板材及材质 (1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。(2) 钢质板材厚度 a) 门框按防盗安全的甲、乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。 b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的甲、乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。 c) 防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

