

轻载精密防尘防水SP-I-0311的内齿式齿轮式回转驱动装置用在工程机械领域

产品名称	轻载精密防尘防水SP-I-0311的内齿式齿轮式回转驱动装置用在工程机械领域
公司名称	不二传动设备（洛阳）有限公司
价格	10.00/套
规格参数	驱动减速比:5.40 额定输出扭矩:4100N.M 回转中心直径:311mm
公司地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区滨河路22号1幢2层231-233
联系电话	0379-64915181 15286832681

产品详情

SP-I-0311 内齿齿轮式回转驱动装置应用在工程机械领域，使用转速高，扭矩大，安装部位外部没有空间，内部有安装空间，全天候使用，需要防尘防水，使用工况恶劣，根据客户需求设计了SP-I-0311内齿齿轮式回转驱动装置。采用内齿设计，驱动外形是圆形，没有部件突出，最大限度节约了外部空间，输入法兰靠近圆心，马达及附属部件可以安装在内部，驱动中心中空设计方便用户布置电缆油气管线，整体紧凑型设计，整体防护，回转支承和壳体之间用NBR橡胶密封，防尘防水，防护等级可以达到IP65，完全满足设备全天候使用，不二传动乐于创新，持续改进，设计快捷，使用方便。