

# 防火阻燃电缆工艺 昆华防火电缆厂家 迪庆防火阻燃电缆

产品名称	防火阻燃电缆工艺 昆华防火电缆厂家 迪庆防火阻燃电缆
公司名称	云南昆华电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市东聚五金建材城东区7栋17-18号
联系电话	17787008333

## 产品详情

### 防火涂料施工

- a) 施工前清除电缆表面的灰尘和油污。涂刷前，将涂料搅拌均匀(按一定比例调和)并控制合适的稠度。
- b) 涂刷水平敷设的电缆时，应沿着电缆的走向均匀涂刷；对于垂直敷设的电缆，宜自上而下涂刷，涂刷次数要求为2到3次，厚度为1mm，厚度应均匀一致，每次涂刷的间隔时间不得少于规定时间，具体参见涂料技术指标的规定。
- c) 遇电缆密集或成束敷设时，迪庆防火阻燃电缆，应逐根涂刷，不得漏涂。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的厂家，主要生产各种防火电缆，防火阻燃电缆哪家好，橡胶绝缘电线电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆，产品品种会随着企业的不断发展而随之扩大，不断满足用户的需求。欢迎来电咨询！

### 防火电线电缆型号的编制原则

- (1) 一个型号对应于一个燃烧特性，有相应的试验方法和具体的指标可以考核，并用汉语拼音的首位字母表示，尽量简化。

(2) 型号用前缀方法加在普通电线电缆型号之前。

(3) 普通电线电缆固有的燃烧特性，不另给型号。

(4) 留有补充发展的余地。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆，产品品种会随着企业的不断发展而随之扩大，防火阻燃电缆价钱，不断满足用户的需求。欢迎来电咨询！

安装前熟悉施工图纸以及现场情况，规划、制定好施工方案。在电缆的敷设过程中，防火阻燃电缆工艺，或敷设安装好之后，一定要严格禁止带电焊线在电缆上拖动或碰撞，因为带电的电焊线会与矿物绝缘电缆的铜护层（相当于接地线）产生碰焊火花，以致融化铜护层，导致电缆铜护层产生孔洞，引起空气中的潮气被氧化镁绝缘吸收，电缆的绝缘电阻值降低。有时还找寻不到产生孔洞的故障段。

防火阻燃电缆工艺-昆华防火电缆厂家-迪庆防火阻燃电缆由云南昆华电缆有限公司提供。“高低压电力电缆,耐火电力电缆,橡套软电缆”选择云南昆华电缆有限公司，公司位于：云南省昆明市东聚五金建材城东区7栋17-18号，多年来，云南昆华电缆坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南昆华电缆期待成为您的长期合作伙伴！