

## 日本东丽中国（PPS全系列供应）

产品名称	日本东丽中国（PPS全系列供应）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

### 产品详情

- 1.供应PPS 日本东丽 A504X90 , A504X95 , A400M , A305M , E604 , AR04B ,
- 2.供应PPS , A504X90 日本东丽玻纤增强40% 高抗冲击 , 高韧性
- 3.供应PPS , A504X95 日本东丽 玻纤增强40% 高流动,低亮点
- 4.供应PPS , A503 日本东丽 玻纤增强30% 高流动
- 5.供应PPS , A504 日本东丽 玻纤增强40% 标准级
- 6.供应PPS , A310M 日本东丽 玻纤/无机增强70% 高强度 , 低翘曲
- 7.供应PPS , A604 日本东丽玻纤增强40% 高韧性 A610MG1 , A504FG1 , A670 , A533X01 , A390M65 , A756M , A756MX02,A305M , A360MB , AR04B , E604

加工PPS注塑加工一般采用传统的螺旋杆式注塑机 , 加热区温度范围为600—680 ° F。注塑压力一般在55 MPa到83MPa之间 , 具体值需根据部件设计和PPS的混合料而定。

PPS的高流动率 , 可以填充长而薄的部分。

PPS性质:非晶体 , 熔点为285 , Tg为85 .

PPS优点:1、耐热 2、难溶解3、耐药品性4、耐燃性PPS用途:1、电器、电子 : 连接器、线圈架2、工业用品 : 表壳、洗涤用工具、计算机及OA零件3、汽车领域 : 各种感应器、化油器、电子控制零件日本东丽PPS :PPS A305MPPS A310MPPS A400M 高强度 , 低翘曲PPS A504PPS A604