选择旭峰门业 铝合金型材门厂家 保亭铝合金型材门

产品名称	选择旭峰门业 铝合金型材门厂家 保亭铝合金型材门
公司名称	杭州旭锋门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇中心小学东北侧
联系电话	15824110891 15824110891

产品详情

一、厚度

铝合金推拉门有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。系列选用应根据窗洞大小及当地风压值而定。用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于70系列。

二、强度

抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，铝合金型材门找哪家，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。

三、色度

同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。

四、平整度

检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。

五、光泽度

铝合金门窗避免选购表面有开口气泡(白点)和灰渣(黑点)，以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。

六、氧化度

氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

三方面判断铝合金门窗优劣

1.型材设计的合理性；

2.产品的气密性及水密性；

3.产品的玻璃、五金件及辅件的配置。

如果一款产品它的型材设计不合理，气密性和水密性达不到要求，铝合金型材门厂家，就算它的壁厚超过的N倍，铝合金型材门多少钱，它也不是一款好产品。

过度追求铝合金型材壁厚不仅会带来严重的资源浪费，更会带来额外的价格增涨，给消费者带来不必要的经济负担。

的铝合金门窗企业所用的铝型材，其厚度、强度和氧化膜一般都能符合国家的标准，比如国家相关规定要求：

1、铝合金门窗的铝型材壁厚应在不低于1.2mm以上，氧化膜厚度应达到10微米。

2、钢化玻璃较普通玻璃要好，如果对门窗安全性和耐久性能考虑。

3、不锈钢材质的五金配件(如螺丝、合页等)要比铝质配件好。

4、滑轮好选择采用不锈钢材质的产品，这样强度和耐磨性更高，推拉持久顺畅，不易坏。

通常铝合金门窗的价格构成有三个要件：型材、窗型、配件。

型材的壁厚对产品的价格影响确实占很大比例，不少消费者在选购铝合金门窗时，保亭铝合金型材门，会想当然的认为，铝材壁厚越厚，超过越多，产品质量就越好，其实，这种观点是片面的。

铝合金门窗产品型材壁厚的是在保障产品安全和性能的情况，按照节能环保要求而设定的，并不是产品型材壁厚越厚，产品质量就越好。因为过厚的型材壁厚，并不能保证产品的气密性、水密性就一定会好，也不能保证产品品质就高。

选择旭峰门业(图)-铝合金型材门厂家-保亭铝合金型材门由杭州旭锋门业有限公司提供。杭州旭锋门业有限公司是一家从事“侧移门,防火门,水晶门,抗风门,挡烟垂壁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“森知语”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使旭锋门业在金属门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！