

# 马肯依玛士4500小字符喷码机

产品名称	马肯依玛士4500小字符喷码机
公司名称	邦澜科技（湖北）有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	行数:5行 点阵:5-32点 速度:6.6米/秒
公司地址	江岸区解放大道航天双城C21411室
联系电话	027-82966768 17702734894

## 产品详情

依玛士9450小字符喷码机

速度：6.6米/秒

分辨率：G嘴71dpi，M嘴115dpi

喉嘴:3米，可选6米

行数：5行

产品描述：马肯依玛士 9450 喷码机专为提高生产效率量身定制。高可用率的全新 9450 喷性能码机，紧跟生产速度，确保在每件产品上准确喷码！

不要让喷码机影响您的生产线速度。9450 的打印速度比市场同类产品快 20%。  
追求高品质和可追溯性喷码。我们全新喷码识别系统将确保任何时间任何标识的准确性，安全追溯。控制成本。旨在降低总体拥有成本，从9450带来的全新技术中获益，优化耗材消耗以及维修和其他相关费用。专为您的生产线而设计，9450 可以通过马肯依玛士的 CoLOS 软件轻松集成到您的生产线中并进行集中管理。自动监控和集中管理确保标码活动变得透明，并帮助您优化整体生产效率。

马肯依玛士9450参数如下：

标码特点

单打印头

G打印头（打印分辨率：71 dpi）

M喷头（喷印分辨率：115 dpi）

至多打印 5 行

标码速度：可达 6.6 m/s

字体高度：5 点至 32 点

字符高度：1.2 到 11.2 毫米

多种一维和二维码可供选择：EAN8/EAN13/UPCA/UPCE 条码、code 39、interleaved 2 of 5、Datamatrix 和 QR 代码

多种语言字符可供选择：拉丁文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希伯来文、日语、中文、韩语等

操作

信息库（多达 1,000 条信息）

通用人机界面，有多种语言可供选择

所见即所得的 7 英寸触摸屏：实时显示剩余可打印的小时数和  
信息量；集成辅助和报警系统；简化信息打印和管理过程；用  
户可创建配置文件；跟踪消耗量和打印机的可用性

USB 和 SD 端口

喷墨速度控制确保标识质量

根据标码速度和打印距离，自动选择字体

多种油墨可供选择：多用途、高性能油墨；醇基、非酮基和非丁酮油墨

具有防呆功能的 0.8 升密封油墨罐

传感器，报警灯，编码器等以快接头方便连接

主/从连接

以太网接口

具体日期管理（四舍五入日期功能）

其他特点

重量：25 kg

台式安装或垂直安装

超柔软的 3 米长软管

不锈钢机箱和打印头盖

防尘/防潮保护等级：IP56 无需工厂气源

工作温度范围：0 至 40 ° C（取决于所使用的油墨）

湿度：10% 到 90% 无冷凝

电源：100-120 伏或 200-240 伏，带自动开关；频率：50/60 Hz；功率：60 伏安

可选项

打印促销码功能和即打即读功能

超柔软的 6 米长软管

IP66 防护等级（需要工厂气源）