

# 汇龙装饰 芬琳内墙漆出售 芬琳内墙漆

产品名称	汇龙装饰 芬琳内墙漆出售 芬琳内墙漆
公司名称	泰安汇龙装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山装饰材料精品城一区
联系电话	18754888123 18754888123

## 产品详情

芬琳漆的用法，仅供参考。施工:方法:辊涂、刷涂或喷涂。无气喷涂，喷嘴使用0,013"-0,015"。稀释:如果需要可用水稀释0-5%。没有相关说明，为您推荐芬琳漆的用法，仅供参考。施工:方法:辊涂、刷涂或喷涂。无气喷涂，喷嘴使用0,013"-0,芬琳内墙漆报价,015"。稀释:如果需要可用水稀释0-5%。干燥时间:23摄氏度，空气湿度50%时，1小时表干。2小时后上第二道Helmi底漆。5小时后上Helmi木器面漆。光泽:哑光。调色范围:迪古里拉 Symphony 色卡和Helmi色卡。使用说明:施工条件:施工表面必须干燥，气温在8摄氏度以上，空气相对湿度小于80%.低温(如15摄氏度)和高湿度会延长开放时间，并且容易施工。

装修的时候选择环保墙漆很重要，大多数的家庭都有老人和小孩，如果条件允许的话，建议选择进口的大品牌墙漆，大品牌的墙漆不仅环保认证标准高于国内，他们产品系列划分明确，通常情况下，根据自己的需求，芬琳内墙漆，很容易挑选到适合的。在很受欢迎的芬琳漆想必大家听过，下面就一起来看看芬兰芬琳漆有哪些系列。 ??

芬琳漆一直以环保性好而出众，芬琳内墙漆出售，其实它的产品系列划分明确在业界也是出了名头的。芬琳漆将产品分为5个系列，用5种不同颜色作为不同产品的标识，分别是黑标、蓝标、绿标、橙标和红标。

墙面漆芬琳漆，它采用不溶於水、不易被腐蚀介质分解破坏的化学稳定的惰性颜料和填料，涂

层本身比较稳定；这些颜料填料的微粒有良好的填充作用，表面弊较少，芬琳内墙漆价格，使涂层的结构十分致密，不仅强度增加，而且某些颜料填料在使用得当时，能够降低水、氧及离子对漆膜的透过速度。

正i品乳胶漆的表面会形成厚厚的、有弹性的氧化膜，不易裂;而次品只会形成一层很薄的膜，易碎，具有辛辣气味。

汇龙装饰(图)-芬琳内墙漆出售-

芬琳内墙漆由泰安汇龙装饰工程有限公司提供。泰安汇龙装饰工程有限公司是山东泰安,室内涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汇龙装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汇龙装饰更加美好的未来。