

## 2MM预氧丝芳纶毛毡 防火毛毡 无锡文祺工贸

产品名称	2MM预氧丝芳纶毛毡 防火毛毡 无锡文祺工贸
公司名称	无锡市文祺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号
联系电话	18626089580 18626089580

### 产品详情

针刺无纺布的优点：

1) 通气性；2) 过滤性；3) 保温性；4) 吸水性；5) 防水性；6) 伸缩性7) 不蓬乱；8) 手感好、柔软；9) 轻盈；10) 有弹性、可复原；11) 没有布料的方向性；12) 与纺织布相比生产性高、生产速度快；13) 价格低、可大量生产

规格

克重:40g/m<sup>2</sup> ~ 2000g/m<sup>2</sup>

宽度：0.5m ~ 2.5m

厚度：1mm ~ 1cm

产品认证：美国CA117、英国BS-5852、ROHS

针刺棉就是不经过纺织，直接将纤维用针刺成絮片的一种产品。针刺棉的用途相当广泛，门框密封用预氧丝防火毛毡，除了服装外，室内装饰用的墙布也用针刺棉作底基材料。

针刺棉又叫涤纶针刺毡，因其使用刺针的穿刺作用，将蓬松的纤网加固成布，故行业上习惯称为针棉或针刺无纺布

阻燃无纺布

用途：一、电子电器绝缘、摩擦、防滑阻燃材料，电子密封、吸音、缓冲，防火材料等二、民用或工业用防火布、防火保温用材料、阻挡焊接火花等三、交通工具内装饰材料：主要用于飞机、汽车、船舶的座垫，内饰，零部件防火材料四、建筑内装饰材料：主要用于生产地毯、窗帘、家具装饰、宾馆墙等隔音防火布五、阻燃防护服，2MM预氧丝芳纶毛毡，玩具填充棉：主要用于生产消防、石油、化工等行业的阻燃防护服、消防服以及儿童玩具填充棉。特点：1.环保，无卤素和有害重金属（符合ROHS标准和欧美卤素测试标准）2.不导电（良好的绝缘性）3.耐弱酸弱碱（良好的化学稳定性）4.阻燃（连续温度248，防火毛毡，瞬间温度1400）5.布面均匀，耐磨，强度好（手感可分软、中、硬）6.模切性能好（易裁切冲型，切口整齐边）

芳纶系列制品：

芳纶长丝、芳纶纱线、芳纶无纺布、芳纶针织面料、芳纶布；芳纶无纬布；芳纶机织布、芳纶短纤等。

芳纶长丝：200D;500D;840D;1000D; 1500D; 3000D;  
进口品质；主要用于光缆，复合材料；工业加固等领域。

芳纶纱线常用：5s/1 10s/1 16.5s/1

18s/1 20s/1 20s/2 20s/3 28S/2 28S/3 30s/1 30s/2

30s/3 40s/1 40s/2 主要用于防火手套及防火面料、高温带等。

2MM预氧丝芳纶毛毡-防火毛毡-无锡文祺工贸(查看)由无锡市文祺工贸有限公司提供。2MM预氧丝芳纶毛毡-防火毛毡-无锡文祺工贸(查看)是无锡市文祺工贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：屈经理。