

空气呼吸器 连云港呼吸器 爱易迪呼吸器

产品名称	空气呼吸器 连云港呼吸器 爱易迪呼吸器
公司名称	江苏爱易迪医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区
联系电话	18662191327 18662191327

产品详情

空气呼吸器又称贮气式防毒面具，有时也称为消防面具。3C认证正压式空气呼吸器以压缩气体钢瓶为气源，但钢瓶中盛装气体为压缩空气。CCC认证即是“中国强制认证”，其英文名称为“China Compulsory Certification”，缩写为CCC。CCC认证的标志为“CCC”，是认可监督管理根据《强制性产品认证管理规定》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号）制定的。它是我国按照世贸组织有关协议和国际通行规则，为保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。主要特点是：国家公布统一目录，空气呼吸器，确定统一适用的、技术规则和实施程序，制定统一的标志标识，规定统一的收费标准。凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须经的认证机构认证合格，正压式呼吸器，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。CCC认证是我国为兑现入世承诺，于2001年12月3日对外发布了强制性产品认证制度，从2002年5月1日起，国家认监委开始受理批列入强制性产品目录的19大类132种产品的认证申请。

减压器：输出流量 1000L/min，体积小、流量大、输出压力稳定，输出压力调整部分设置锁紧装置，减压阀输出端设有安全阀，可满足大运动量单人、双人共同使用。

中压导气管不影响佩戴者头部的自由活动且不干扰供给阀同面罩的连接。中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低 10%，试验结束5min后，无可观察到的扭曲，经压力试验后，无漏气和异常现象。

快速接头：小巧、可单手操作、输入接头与输出接头的连接方便、可靠，连接后不会产生漏气现象，有锁紧防脱功能。

救援接口：胸前配有救援型“他救接口”，方便使用者在作业现场对被困人员、同事以及自身进行救助。当气瓶公称容积的总和大于6L时，中压导气管可与三通输出接头（其中一个有防护套）与供气阀连接管上的输入接头相连接，输出接头能自行密封。

整机气密性能：压力表的压力指示值在1min内的下降 < 2MPa。

耐高温性能：呼吸器在高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象；耐低温性能：呼吸器在低温试验后，自救呼吸器，各零部件无开裂、异常收缩、发脆等现象。

实用性能：呼吸器的佩戴和脱除方便、快捷。佩戴舒适、平衡，无局部压痛感。呼吸顺畅，连云港呼吸器，无不适感觉。

罩接头与供气阀、供气阀与中压导气管、输入接头与输出接头之间的连接强度 > 250N。

按气瓶材质分为如下几种呼吸器（具体参数见表格）：1.钢瓶型正压式空气呼吸器A.

RHZK-5/30正压式空气呼吸器B. RHZK-6/30正压式空气呼吸器2.碳纤维瓶正压式空气呼吸器碳纤维瓶正压式空气呼吸器又叫复合瓶正压式空气呼吸器A. 国产碳纤维瓶空气呼吸器I.

RHZKF-6.8/30国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器II. RHZKF-9/30 国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器B.

进口碳纤维瓶空气呼吸器RHZKF-6.8/30 进口碳纤维瓶正压式空气呼吸器备注：原正压式消防空气呼吸器型号为ZHK系列现根据GA124—2004标准准备要求，将原型号改为RHZKF系列，其中：R为消防员个人装备，H为产品类别代号呼吸器，ZK为产品特征代号。Z为正压式，K为空气，F碳纤维复合瓶为。RHZK系列正压式空气呼吸器是一种自给开放式空气呼吸器，广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。该系列呼吸器在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用；护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。

空气呼吸器-连云港呼吸器-爱易迪呼吸器由江苏爱易迪医疗器械有限公司提供。“除颤仪,除颤器耗材”选择江苏爱易迪医疗器械有限公司，公司位于：江苏省苏州市相城区，多年来，爱易迪坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。爱易迪期待成为您的长期合作伙伴！