

净化室恒温箱

产品名称	净化室恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	80864.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

净化室恒温箱公司：福意联公司竭诚为各大院校、科研院所、化工、生物制药、农业、畜牧、等企事业单位提供优良的产品和优良的售后。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力，现已拥有多项。优良的、的人员、设备、科学的管理团队将使我公司立于不败之地。

净化室恒温箱常用尺寸型号：

型号：FYL-YS-150L 温度：2～48

尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2～48

尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2～48

尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2～48

尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2～48

尺寸：595×680×1805mm

【净化室恒温箱售后】

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

【净化室恒温箱相关小知识】

洁净手术室风道设计注意事项 洁净手术室的空调风管系统设计应该布置合理，占用空间少，风机能耗小，噪声水平低，总体造价低;在平面布置上，有些地方尽量避免使用风管，而在必须使用风管的地方，风管也不要过长，尽量走直线，分支管和管件要尽可能少，要避免使用比较复杂的管件，以减少管道内局部压力导致管道损失，也便于安装、调节与维修;在不影响经营工艺操作的情况下，充分利用建筑空间布置风管，风管的断面形状要与建筑结构和室内装饰相配合，达到使用良好的使用效果;为了优良大限度得利用板材，使风管设计简便，制作标准化、机械化和工厂化，风管的断面尺寸应采用标准规定的数据。 洁净手术室风机的风压值宜在风管系统总阻力的基础上再增加10%-15%，洁净手术室风机的风量大小则宜在系统总风量的基础上再增加10%来分别确定;选用风速时，要综合考虑建筑空间、风机能耗、噪声以及初和运行费用等因素，如果风速选得高，虽然风管断面小，管材耗用少，占用建筑空间小，初省，但是空气流动阻力大，风机能耗高，运行费用增加，而且风机噪声、气流噪声、振动噪声也会增大，如果风速选得低，虽然运行费用低，各种噪声也低，但风管断面大，占用空间大，初也大。 洁净手术室风道设计注意事项 洁净手术室空调风管系统阻力计算的目的。一是确定洁净手术室风管各管段的断面尺寸和阻力，二是对各并联风管支路进行阻力设计平衡，三是计算出选风机所需要的风压，空调风管系统的阻力计算方法较多，主要有假定流速法、压损平均法和静压复得法。洁净手术室洁净手术室采用的假定流速法其特点是先按经济比较风速初选管段的流速，再根据管段的风量确定其断面尺寸，并计算风道的流速与阻力，优良后选定合适的风机，目前空调工程常用此方法。静压复得法就是利用管段内静压和动压的相互转换，由风管每一分支处复得的静压来克服下游管段的阻力，并据此来确定风管的断面尺寸。 润德净化公司一切以“洁净”为出发点，一切以病患健康为落脚点，推动了医疗水平的提高，是人们健康的坚实保障。洁净手术室也是一所现代化的*，反映了的实力和服务水平。

手术室净化室恒温箱嵌入式：产品说明-福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、疾控、实验室、科研院校、监测等部门;尿液标本冷藏柜温度

净化室恒温箱【公司介绍】

（适用于医用手术室等科室用来存放手术中常用液体药品的保存。常见于*伏消毒液、医用盐水，，透析液等的加温保存。优良常用于存放冲洗液，相对事宜的温度，对降低病人不适感和加快伤口愈合方面起着非常重要和关键的作用。净化室恒温箱【系统结构】

北京福意联公司为医疗、实验室、恒温仪器制造商，秉承创新、、精美理念，不断开拓进取，以优良的、严谨的工作态度，为市场提供高、高性能的产品和售后。

致力于解决各种医用、实验室恒温方案,请与我们联系。