

上海化工厂三门防爆冷藏柜

产品名称	上海化工厂三门防爆冷藏柜
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 总容积:1000升 温度控制:0 t 10
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BL-200LC1000L

总容积：1000升

温度控制：0 t 10

类别：三门单温—冷藏防爆冰箱

制冷方式：风冷无霜/直冷

电源：220V~50HZ

功率：375W

耗电量：3.70kwh/24h

净重：195Kg

外形尺寸（宽*深*高）：1510*665*1925mm

内部尺寸:1400*535*1445mm

防爆标志：Ex deibmbII BT4Gb 和ExdembII CT4Gb（根据客户环境选择防爆等级）

产品简介：

防爆冷柜主要应用在石油、化工、军事、医药、科研、实验室等领域，用于在较低温度下冷却储存药品试剂等常温下不易保存易挥发易燃易爆危险物品。按其结构分有单门、双门和多门及卧式、立式之分。它由制冷压缩机、冷凝器、冷凝器风机、蒸发器、温度控制器组成。为使其能在危险场所可靠使用，我们同样采用复合防爆技术对冷柜进行防爆处理。压缩机、冷凝风机采用浇封或隔爆技术处理，温控器作为一个无源开关与防爆有源光耦固态继电器组成本质可靠型温度自动控制系统。为保护压缩机不致损坏，采用延时型防爆固态继电器和过载保护及热保护器件，部分控制电器采用隔爆处理。为了防止静电所带来的危害，对冷柜内腔喷涂导电漆消除静电效应，使用更可靠。

电子温控大都采用热敏电阻式温度控制器（温度传感器），因为它的温感探头随温度升高电阻变小随温度下降电阻变大。利用其这一特性，可以使压缩机开机与停机，从而实现电路控制。整机采用超弱电技术隔离本质可靠型电路,经特殊工艺制造和防爆处理，产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准：GB 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》GB 3836.2-2000

《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》GB 3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》GB 3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》GB 3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》产品表面采用高表面温度限制保护技术和防静电技术，及多种可靠保护技术；

产品特点 采用防爆技术，可靠。 整机外型美观，安装运输方便。

冰箱的设计严格按照国家标准生产，质量稳定可靠

防爆标志：Exemiad CT4**适用范围：** 爆炸性气体混合物危险场所：2区

爆炸性气体混合物： A、 B、 C **温度组别：**T1-T4 户内、户外

此冰箱有多种型号，若非标可根据客户要求定制。欢迎来电洽谈！