

东莞别墅隔音门窗定制 别墅隔音门窗 壹家智能科技

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 东莞别墅隔音门窗定制 别墅隔音门窗 壹家智能科技 |
| 公司名称 | 壹家智能科技(东莞)有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市莞城街道天宝路5号901商铺 |
| 联系电话 | 18902692339 18902692339 |

产品详情

东莞隔音门窗

随着生活质量的上升，安静的家庭环境逐渐成为一种刚性需求，因此门窗的隔音成为人们关注的问题。同时，门窗不单是建筑材料，而且还是房屋结构的一部分。因此，在隔音方面，门窗占主要位置。今天，清溪别墅隔音门窗厂家，小编就来谈谈隔音门窗的性能及如何挑选。

隔音门窗的性能怎样

隔音门窗的主要组件是玻璃和型材。对于普通门窗，别墅隔音门窗，隔音门窗玻璃一般为双层或三层中空钢化玻璃，型材为断桥铝，中间放置隔音棉。因此，隔音门窗的隔音是普通门窗的3-4倍，良好的隔音门窗可以帮助人们隔开外界噪音，并为我们提供一个安静舒服的家庭环境。

隔音门窗原理分析

在门窗产品中，玻璃占门窗面积的70%。声音通过声波传播，与普通的门窗单层玻璃相比，东莞别墅隔音门窗定制，空心钢化玻璃可以减少约10-15分贝。此外，门窗型材的结构不同，与多腔相比，多腔可减少5-7分贝，因此选择隔音门窗隔音效果比较好点。

如果您想拥有自己的安宁，选择好的的隔音门窗很重要，那么如何选择好的隔音门窗呢?许多人因为希望获得好的隔音性能而在家里换门窗，但是在改变了商家提到的隔音门窗后，他们发现改变后的门窗的隔音并不好。其实，门窗想要隔音好需要做好两点：

先是产品，门窗产品影响隔音能力，这主要取决于密封工艺和玻璃的选择。从结构的角度来看，三密封结构比两密封结构好。噪声主要分为高频，中频和低频噪声。在选择玻璃时，高频噪音选三玻两腔比较好，中低频噪音选择夹胶中空玻璃，而夹胶层越厚隔音性能越好。从产品方面来判断什么是隔音窗。

二是安装，大家都需要明确，门窗产品的隔音能力不等于安装后的隔音成效。如果要实现良好的隔音作用，则需要紧密连接安装，即窗框和墙壁之间的连接处需要填充，并且用水泥填充比较好。如果间隙很小，请使用泡沫聚。很多牌子的产品，安装后窗户的隔音作用并不理想，其实就是毁在了这点上。填满间隙后，还需要均匀涂抹外部的密封剂。漏涂抹或涂抹的少就会影响窗户的气密性。

隔音玻璃具有以下性能优势：

1、阻挡紫外线：

隔音玻璃可阻挡99%来自太阳光的紫外线对人体皮肤造成的伤害。有效防止家具的褪色和变质。

2、透光性能：

隔音玻璃的透光性能好，晶莹剔透，典雅大方。

3、保密性能：

良好绝密性可以很好地保护你的个人和家庭隐私，防。

4、保温性能：

夹层玻璃具有良好的保温性能，可以减少冬季房间的暖气，夏季房间的冷气与外界环境的热交换，从而达到节能的效果。

平开式隔音窗是目前很多朋友都比较青睐的一个开窗方式，因为它可以选择外开、内开、内开内倒，在密封性上能够做得很好，可以实现框体之间无缝密封，适应多种不同的实际情况，能够带来很好的隔音效果。但是，平开式隔音窗的效果往往和它的加工流程存在很大的关系。那么您知道平开式隔音窗加工流程是怎样的吗？

平开式隔音窗加工流程：

1、收集，确定隔音窗采用何种款式规格，量好尺寸，做制作单。

2、根据制作单下料：框料、扇料、压线、角码等等，选用型材无扭曲变形等现象，切角要保证平整，角度正确，刺。

3、冲铣加工：隔音窗的排水槽，执手槽，中挺连接处等都需要冲切或铣槽，冲洗处不能够影响窗户外观。

4、组角：框、扇组角，东莞别墅隔音门窗制作，组角处打组角胶，组角平整无错缝。

5、玻璃安装：选用，在扇框内垫上玻璃垫块保证玻璃不晃动、倾斜，以免出现吊角现象，然后打胶密封。

6、辅材五金的安装：选用德国进口标配五金，密封胶条等辅材，保证安装合理，不影响外观。

7、框、扇的安装：将隔音窗的窗框安装好后，保证密封性，然后将窗扇安装到框上面，保证开关合理，间隙均匀，无紧迫感，吊角等现象。

东莞别墅隔音门窗定制-别墅隔音门窗-壹家智能科技(查看)由壹家智能科技(东莞)有限公司提供。东莞别墅隔音门窗定制-别墅隔音门窗-壹家智能科技(查看)是壹家智能科技(东莞)有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王春霞。