

防火涂料 防火涂料施工 高密市堂饰王品质就是好

产品名称	防火涂料 防火涂料施工 高密市堂饰王品质就是好
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

水漆知识的问答！

1、什么是水漆？与油漆的大区别是什么？

答：简单来说，只以清水作为稀释剂而不需要添加其他稀释成分的工业漆和涂料总称为水漆。水漆与油漆的大区别在于其主要组成成分及所用的稀释剂不同。油漆按其主要组成成分分为醇酸漆、环氧漆、聚酯氨漆、硝基漆和漆等。水漆一般分为纯体系、与聚氨酯复合体系、聚氨酯体系三种。水漆只需要纯净无杂质的清水作为稀释剂，超薄防火涂料，而油漆主要是使用含有大量的香蕉水、天拿水作为稀释剂。

2、一般水漆加水量为多少？

答：水漆加水量不应超过10%，一般以喷涂无明显刷痕为准，常温下一般兑水3%-5%即可。

3、使用水漆施工有哪些优点？

答：水漆的优点首先是以纯净的清水作为稀释剂，不含对人体有毒有害的物质。避免了被称为“隐形杀”的甲醛、苯、甲、二甲等有毒致物质的挥发和对人体健康的长期伤害。同时水漆不会燃烧，施工安全，与传统溶剂型漆相比它还具有良好的阻燃性能。

4、水漆加水稀释即可能够确保使用寿命和效果吗？

答：2002年7月起，欧共体国家已禁止溶剂型漆的生产和销售，只允许生产和销售水漆。以目前德国建材市场为例，水漆的销售已占漆类总销量的90%，只有特种漆才使用溶剂型漆。可以说在世界上水漆已经是相当成熟的产品了，防火涂料施工，完全可以确保使用的寿命及效果。

5、水漆施工对环境有什么要求？高温高湿环境下水漆能否施工？水漆对储存环境有何要求？

答：理论上，水漆的施工对环境无特殊要求。只需环境温度高于5℃，厚型防火涂料，通风情况良好的

环境即可施工。高温高湿的环境下也可以施工。在温度过低或湿度过高的环境下施工，只会影响到漆膜干燥的时间，并不会影响施工效果。水漆需要储存于干燥阴凉通风的地方，储存温度不低于0。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市堂饰王涂料产品有限公司

水漆干燥时间为多长？一般要涂刷多少遍？

一般在室温情况下，漆膜30分钟即可表干，2小时后即可硬干，硬干后可打磨可进行相同水性漆的第二道涂装。水性木器漆面漆一般涂刷3遍以上才有更高的丰满度。重涂时间一般为4小时，封闭底漆、底漆、面漆进行施工时，每种涂料施工完成后建议放置4小时以上再进行涂装，建议封闭底漆涂装1-2道后隔夜放置再进行底漆的涂装，底漆涂装2-3道后隔夜放置再进行面漆的涂装，面漆涂装2-3道后常温放置7天以上才可以用水擦。若重涂时间不够，底层涂料尚未干燥而面漆提前干燥，防火涂料，涂层的耐水白性差，浸水后发白，并且有面漆涂膜的阻隔，底层涂料很难在短时间内将水分挥发，因此还会发白。7天后面漆可重叠放置，但是在重叠放置的时候建议使用硫酸纸隔开，防止温度低或湿度大导致漆膜还没有完全干燥。“沐雅文”属于渗透性好的封闭底漆，玻璃化温度低，硬度低，抗回粘性差，因此禁止在涂刷后叠放。

水性氟碳外墙漆

水性氟碳外墙漆是一款以高分子技术合成的氟碳乳液为成膜物质、并通过

的涂料配方技术而得到的水性氟碳外墙涂料，它克服了现有技术中水

性氟涂料调色性不好、耐碱性不理想和成本过高等不足，具有的耐沾污性、耐

候保色性和耐酸碱性能，宜于现场施工、附着力佳、调色性优异，具备良好的市场

推广前景。

其耐洗刷性、耐沾污性、耐人工气候老化性，均为外墙涂料产品

中性能极为者。按照公司提供的产品配套方案和规范施工工艺，

耐沾污性、耐候保色性及耐酸碱性能、附着力佳、调色性优异、宜于现场施

防火涂料-防火涂料施工-高密市堂饰王品质就是好(诚信商家)由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。高密市堂饰王涂料产品有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：山东省高密市石庵路南首，联系人：单亦敬。同时本公司还是从事高密彩钢瓦防腐翻新，潍坊彩钢瓦翻新漆，山东彩钢瓦翻新漆的厂家，欢迎来电咨询。