

钢结构防火涂料 防火涂料 高密市堂饰王品质就是好

产品名称	钢结构防火涂料 防火涂料 高密市堂饰王品质就是好
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

水漆和乳胶漆的区别都有哪些?

凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料，水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶漆)3种。

乳胶漆又称为合成树脂乳液涂料，是有机涂料的一种，是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。乳胶漆只是水性涂料的一种，防火涂料，水性漆的范围更广一点，有金属漆、木器漆等。

如果看完上面的解释还是不懂的话，可以通过以下的等式来简单了解几者的关系。

涂料=油漆+水性漆+粉末涂料

油漆=油性漆=油性涂料

水性涂料=水性漆=环保涂料

水性涂料=乳胶漆+水溶性涂料+水稀释性涂料

乳胶漆和水漆的区别:乳胶漆是主要的水性漆，而硝基漆、聚脂氨漆等多属于油性漆。乳胶漆是常见的一种水性漆。不过乳胶漆与常说的水性漆是有区别的。我们通常所说的水性漆是指木器漆类水性漆。(涂刷在家具板材、地板等表面的一类漆)。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市堂饰王涂料产品有限公司

水漆干燥时间为多长？一般要涂刷多少遍？

一般在室温情况下，漆膜30分钟即可表干，2小时后即可硬干，硬干后可打磨可进行相同水性漆的第二道涂装。水性木器漆面漆一般涂刷3遍以上才有更高的丰满度。重涂时间一般为4小时，防火涂料施工，封闭底漆、底漆、面漆进行施工时，每种涂料施工完成后建议放置4小时以上再进行涂装，建议封闭底漆涂装1-2道后隔夜放置再进行底漆的涂装，底漆涂装2-3道后隔夜放置再进行面漆的涂装，面漆涂装2-3道后常温放置7天以上才可以用水擦。若重涂时间不够，底层涂料尚未干燥而面漆提前干燥，涂层的耐水白性差，浸水后发白，并且有面漆涂膜的阻隔，底层涂料很难在短时间内将水分挥发，因此还会发白。7天后面漆可重叠放置，但是在重叠放置的时候建议使用硫酸纸隔开，防止温度低或湿度大导致漆膜还没有完全干燥。“沐雅文”属于渗透性好的封闭底漆，玻璃化温度低，硬度低，抗回粘性差，薄型防火涂料，因此禁止在涂刷后叠放。

天然净味靛白

天然净味靛白内墙水漆采用全新净味技术与漆膜功能性结合，钢结构防火涂料，不添加香精，为您创造良好的宜居环境，在保证安全，健康，环保的同时，还具有漆膜柔性好，防霉，遮盖力强，涂布率高等特点，是一款兼具高环保性与高实用性的产品，特别适合室内精装，让家居生活高枕无忧。

产品特点：

净味环保

白度高，遮盖力强，涂布率高

优异耐擦洗

无添加香精

钢结构防火涂料-防火涂料-高密市堂饰王品质就是好(查看)由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。高密市堂饰王涂料产品有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：山东省高密市石庵路南首，联系人：单亦敬。同时本公司还是从事高密彩钢瓦防腐翻新，潍坊彩钢瓦翻新漆，山东彩钢瓦翻新漆的厂家，欢迎来电咨询。