

# CAT3541高压柱塞泵水封修理包图片

产品名称	CAT3541高压柱塞泵水封修理包图片
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	现货:原装 流量:8M3/H 扬程:800M
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

## 产品详情

CAT3541高压柱塞泵水封修理包图片 它能够疾速，简洁的整理工厂的管道、各类车辆，路途，轮船甲板或建筑物高墙。GC型卧式锅炉给水离心泵概述：GC型卧式锅炉给水离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。离心泵一般由电动机带动，在启动泵前，泵体及吸入管路内充满液体。当叶轮高速旋转时，叶轮带动叶片间的液体一道旋转，由于离心力的作用，液体从叶轮中心被甩向叶轮外缘（流速可增大至15~25m/s），动能也随之增加。当液体进入泵壳后，由于蜗壳形泵壳中的流道逐渐扩大，液体流速逐渐降低，一部分动能转变为静压能，于是液体以较高的压强沿排出口流出。CAT PUMPS高性能不锈钢泵系列主要用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿等工业领域，其优异的耐久性能、低使用故障，在工业和特殊使用领域获得公认的赞誉。CAT PUMPS三柱塞高压泵用于连续工作的应用场合。CAT PUMP是抽取无磨料液体、中等PH液体介质的理想液体泵，其抽取的液体介质包含城市供水、过滤后的废水、油料、清洁溶液、杀虫剂、化学品溶液、海水、去离子水等，在制药和食品制造上也在使用。

该潜油泵要求油罐中低液位不低于400mm，增加了油罐的有效储油容积 高压往复泵在运行的过程中为了防止其自吸泵的适合，在运行的过程中需要添加其铅液，高压往复泵包括泵体和泵叶轮内的设置，它被设置在入口和出口的泵体，与进水管和连接的进入和退出描述出口管 通过对不同泵筒和柱塞的材料及表面处理工艺的配对耐磨性试验研究，并按柱塞先失效原则排序，可供选用泵筒和柱塞摩擦副优匹配材料分别为碳钢化学镀镍磷合金和碳钢镀铬。)较冷的空气增加了大量的空气流量，以提高燃气轮机的效率 因此系统内都安装有卸压阀之类的装置

本系统为高压工作设备，相应容器的管理和操作需严格执行有关规定。 工作现场应经常保持整齐清洁，地面做到“四无”（无积煤、无积水、无积尘、无杂物），设备做到“五不漏”（不漏煤、不漏水、不漏油、不漏电、不漏气）CAT高压清洗泵在进行使用的过程中可以在很多的工艺场合进行使用，其主要的优点就是高压且流量大等特点，但是高压使用时对泵本身也是一种考验，所以使用时要注意一些事项 高压往复泵的压头和泵的流量以及泵的几何尺寸无关，主要是由泵的机械强度以及原动机的功率等因素决定的，高压往复泵启动时不需灌入液体，因往复泵有自吃力